

DESCRIPTION



Le PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570 est un gant avec un support en nylon 15G recouvert d'une enduction de mousse nitrile respirante sur la paume. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction nitrile ouverte assure une excellente prise sur les surfaces sèches, humides et huileuses.

L'article PSP 10-570 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Enduction de mousse nitrile
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec, humide et huileux
- ▲ Respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Différentes tailles disponibles
- ▲ Contrôles conformément à:
 EN420 / EN388:2016

CERTIFICATIONS

 CAT II	 4131X	Résistance à l'abrasion = 4
		Résistance à la coupure = 1
		Résistance à la déchirure = 3
		Résistance à la perforation = 1
		Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport Assemblage
 | Technique d'installation | Travaux de précision



- 
Allround précision de travaille
- 
Allround sensibilité des doigts
- 
Allround heavy duty
- 
Protection contre l'huile

INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: Nylon
	Enduction: Mousse nitrile
Couleur	Gris / Noir
Longueur (mm)	220-270 En fonction de la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
05 / XXS	2.01.10.570.05	12 x 12 (144 paires)
06 / XS	2.01.10.570.06	12 x 12 (144 paires)
07 / S	2.01.10.570.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.570.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.570.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.570.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.570.11	12 x 12 (144 paires)

Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

