

## DESCRIPTION





Le PSP Corium Welder 34-415 est un gant de soudage TIG avec une paume en cuir fleur de bovin de qualité A de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur ainsi qu'un dos et une manchette de sécurité (15 cm) en cuir croûte de bovin de qualité A de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. La longueur totale de ce gant est de 28 cm. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant est doté d'un renfort de poignet en cuir croûte et n'est pas doublé. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 34-415 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Paume en cuir fleur
- ▲ Dos et manchette de sécurité en cuir croûte
- ▲ Longueur totale: 35 cm
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016 / EN407 et EN12477 Type B

## CERTIFICATIONS

 CAT II	 EN 388:2016 Résistance à l'abrasion = 4 Résistance à la coupure = 1 Résistance à la déchirure = 4 Résistance à la perforation = 4 4144X Résist. à la coupure selon ISO 13997 = X	 EN 407 413142	 EN 12477 Type B
--	---	---	---

## APPLICATIONS

Travaux de soudage TIG | Industrie en général |  
Industrie métallique | Travaux généraux



Protection des  
risques thermique

## INFORMATION PRODUIT

<b>Matière</b>	Paume: Cuir fleur de bovin Dos et de sécurité: Cuir croûte de bovin
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Doublure</b>	-
<b>Longueur (mm)</b>	350 (Manchette de sécurité: 150)
<b>Manchette</b>	Manchette de sécurité

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.415.10	10 x 12 (120 paires)



Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

