

### OMSCHRIJVING





De PSP Corium Welder 34-415 is een TIG lashandschoen met een A-kwaliteit rundnerflederen palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit splitlederen rug en kap (kaplengte 15 cm) van 1,0 - 1,2 mm. Deze handschoen heeft een totale lengte van 28 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt. De handschoen is voorzien van een splitlederen polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 34-415 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

### EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerflederen palm en wijsvinger
- ▲ Splitlederen rug en kap
- ▲ Totale lengte 28 cm
- ▲ Kaplengte: 15 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B

### CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388:2016 4144X	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X	 EN 407 413142	 EN 12477 Type B
--	---	---	---	---

### TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen |  
Metaalindustrie | Algemene werkzaamheden



### PRODUCT INFORMATIE

<b>Materiaal</b>	Palm: Rundnerfleder Rug en kap: Rundsplitleder
<b>Kleur</b>	Naturel
<b>Voering</b>	-
<b>Lengte (mm)</b>	350 (Kap 150)
<b>Manchet</b>	Kap

### ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.34.415.10	10 x 12 (120 paar)



Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

