

## DESCRIPTION





Le PSP Corium Welder 34-435 est un gant de soudage TIG en cuir fleur de bovin de qualité A d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm, avec une manchette de sécurité en cuir croûte de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur d'une longueur de 15 cm. La longueur totale de ce gant est de 35 cm. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant est doté d'un renfort de poignet en cuir de bovin et est doublé. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 34-435 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Le gant est entièrement en cuir fleur
- ▲ Manchette de sécurité en cuir croûte de 15 cm
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP
- ▲ Longueur totale de 35 cm
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016 / EN407 et EN12477 Type B

## CERTIFICATIONS

 CAT II	 EN 388:2016 Résistance à l'abrasion = 4 Résistance à la coupure = 1 Résistance à la déchirure = 4 Résistance à la perforation = 4 Résist. à la coupure selon ISO 13997 = X 4144X	 EN 407 413142	 EN 12477 Type B
--	--	---	---

## APPLICATIONS

Travaux de soudage TIG | Industrie en général |  
Industrie métallique | Travaux généraux



Protection des  
risques thermique



## INFORMATION PRODUIT

<b>Matière</b>	Paume et dos: Cuir fleur de bovin Manchette de sécurité: Cuir croûte de bovin
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Doublure</b>	-
<b>Longueur (mm)</b>	350 (Manchette de sécurité 150)
<b>Manchette</b>	Manchette de sécurité

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.435.10	10 x 12 (120 paires)

Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

