

OMSCHRIJVING

De PSP 10-427, 10-435 en de 10-445 Allround PVC Red zijn rode allround handschoenen en volledig gecoat met een rode PVC coating. Hierdoor zijn de handschoenen water- en vloeistofdicht, daarnaast zorgt deze coating ook nog eens voor een goede antislip. Deze Slip-on handschoenen zijn uitermate geschikt voor maximale bescherming tegen oliën, vetten en andere toepassingen waar u schonen en droge handen bij wilt houden.


De handschoenen zijn v.v. een Interlock liner voor extra comfort en droog gevoel van de handen. Ook bij lage temperaturen blijven deze handschoenen uitermate soepel. De handschoenen zijn in 3 lengtes verkrijgbaar, t.w. 27 cm (PSP 10-427), 35 cm (PSP 10-435) én 45 cm (PSP 10-445). Zo kunt u altijd een passende lengte kunt kiezen.

Alle artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen vetten en oliën
- ▲ Dubbel dipped
- ▲ Uitermate soepel PVC
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Verkrijgbaar in 3 verschillende lengten
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

CERTIFICERINGEN

| | | |
|--|--|-------------------------|
|  CAT II |  4121X | Schuurweerstand = 4 |
| | | Snijbestendigheid = 1 |
| | | Scheurbestendigheid = 2 |
| | | Perforatieweerstand = 1 |
| | | Cut ISO 13997 = X |



TOEPASSINGEN

(Petro)chemie | Automotive | Olie/offshore | Bouw



PRODUCT INFORMATIE

| | |
|--------------------|---|
| Materiaal | Liner: Interlock katoen |
| | Coating: PVC (double dipped) glad oppervlak |
| Kleur | Rood |
| Voering | Katoen |
| Lengte (mm) | 270 (PSP 10-427), 350 (PSP 10-435) |
| | 450 (PSP 10-445) |
| Manchet | Kap |

ORDER DETAILS

| Maat | Artikelnummer | Verpakkingseenheid |
|---------|----------------|--------------------|
| 10 / XL | 2.01.10.427.10 | 10 x 12 (120 paar) |

| Maat | Artikelnummer | Verpakkingseenheid |
|---------|----------------|--------------------|
| 10 / XL | 2.01.10.435.10 | 6 x 12 (72 paar) |
| 10 / XL | 2.01.10.445.10 | 6 x 12 (72 paar) |

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

