

DESCRIPTION

Le PSP Welder 37-450 est un gant de soudage épais molletonné en cuir croûte de bovin de qualité A d'une épaisseur de 1,2 mm et d'une longueur de 35 cm. La doublure résiste aux températures élevées. Le gant de soudage est cousu avec des fils en kevlar. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé.

L'article PSP 37-450 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin
- ▲ Longueur de 35 cm
- ▲ Coutures piquées en kevlar
- ▲ Renfort passepoilé
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Résistant au froid
- ▲ Doublure molletonnée lourde
- ▲ Classe de coupure 2
- ▲ Résistant à la chaleur
- ▲ Contrôles conformément à: EN420/EN388:2016/EN407 et EN12477 Type A

CERTIFICATIONS

| | | | |
|--|--|--|--|
|  CAT II |  EN 388:2016 Résistance à l'abrasion = 4 Résistance à la coupure = 2 Résistance à la déchirure = 3 Résistance à la perforation = 4 4234X Résist. à la coupure selon ISO 13997 = X |  EN 407 413142 |  EN 12477 Type A |
|--|--|--|--|

APPLICATIONS

Parfaitement adapté aux températures élevées et basses |
 Construction soudée | Industrie | Ingénierie thermique
 Industrie métallique



INFORMATION PRODUIT

| | |
|----------------------|--|
| Matière | Paume et dos: Cuir croûte de bovin Coutures: Kevlar |
| Couleur | Rouge |
| Doublure | Molleton |
| Longueur (mm) | 350 |
| Manchette | Manchette de sécurité, cuir |

INFORMATION DE COMMANDE

| Taille | Référence | Unité d'emballage |
|---------|----------------|--------------------|
| 10 / XL | 2.03.37.450.10 | 5 x 12 (60 paires) |

Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

