



CASCO HELM

PRODUCTBLAD
DATASHEET



5-RG



5-RG

CASCO
HELM



Omschrijving Description

De veiligheidshelm Climax 5-RG veiligheidshelm is ontworpen en vervaardigd om een optimale bescherming tegen stoten te bieden tegen voorwerpen zoals stenen, tegels en andere voorwerpen met een vergelijkbaar gewicht, evenals tegen elektrische ontladingen tot 1000 VAC of 1500 V DC.

The safety helmet Climax 5-RG safety helmet has been designed and manufactured to ensure optimal impact protection from objects such as stones, roofing tiles, bricks and other items of similar weight as well as from electrical discharges up to 1000Vac or 1500Vdc.



Helmschaal Shell

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd polyethyleen met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak is glad, met dubbele ribben over de lengte en een stevige rib met driehoekige doorsnede die de helm meer stijfheid geeft. De helm heeft ook een vizier in het midden en een waterrand rond de resterende omtrek. Het interieur van de schaal bevat zes behuizingen om het harnas te bevestigen. Geventileerde versie door middel van schalen.

The helmet shell is manufactured of high-density injected polyethylene. The shell surface is smooth, with twin ribs along the length and a solid rib of triangular cross-section that provide greater rigidity to the helmet. The helmet also has a visor in the middle and a water rim around the remaining perimeter. The interior of the shell contains six housings to attach the harness.

Harnas Harness

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair polyethyleen met een hoge impactabsorptiecapaciteit. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant bedekt met een stoffen zweetband. De hoogte kan worden aangepast met twee verschillende standen.

The harness is manufactured of injected linear polyethylene with high impact absorption capacity. The harness contains a head strap, neck strap and six buffering straps. The head strap is covered in the front with a fabric sweat band. The height can be adjusted with three different positions.

Afstelling helm Adjustment helmet

Afstelling door tandwiel en verstelbare hoofdband.

Adjustment by toothed wheel and adjustable head harness

Bestand tegen temperaturen Ranging temperatures

-20 °C / + 50 °C

Gewicht Weight

0,322 Kg

Kleuren Colors



Test / CE Certificering / Keuringsinstantie Test / CE Certification / Notified body

CE Certificering
Normen: EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 Verordening (EU) 2016/425
Keuringsinstantie nr: N°0161

CE Certification
Norms: EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 Regulation (EU) 2016/425
Notified Body nr: N°0161

5-RG
CASCO
HELM

Kenmerken
Characteristics



aanpassingen op 3 posities
adjustment by three positions

afstelling door draaiknop
adjustment by toothed wheel



6 bevestigingspunten
6 fastening points

Verstelbaar harnas
Adjustable head harness

