


Productgegevens

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Drivers - manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte	1.10 mm



EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons



Productgegevens

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Washable	60°
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

AD-APT®	Yes
Vrij van siliconen	Nee



Datum van de druk: 27.07.2020

