


# Productgegevens

## NBR-Lite® 24-985

<b>Kleur van de coating</b>	Geel
<b>Kleur van de voering</b>	Neutraal
<b>Ontwerp</b>	3/4 gecoate manchet
<b>Coating</b>	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
<b>Structuur coating</b>	Gesloten celstructuur
<b>Voering</b>	Cotton
<b>Handpalmdikte</b>	1.10 mm



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	220	235	250	265	270
Polslengte (mm)	65	68	70	72	74
Polsbreedte (mm)	76	81	86	88	88
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	92	101	112	118	123
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	SATRA IRE	4121X

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



# Productgegevens

## NBR-Lite® 24-985

### Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	X

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Washable	40°
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Nee
Vloeistofdicht	Nee
Behandeld met Bodycare	Nee



# Productgegevens

## NBR-Lite® 24-985

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Brutogewicht (Kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	6	7.8	8.6	10.4	11

Datum van de druk: 25.01.2019

