

OMSCHRIJVING

De PSP 18-555 Winter Cut C Pro DT TS is een snijbestendige winterhandschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is een 15G Nylon / Polyester liner. De binnenste voering is een 10G geruwde acryl, waardoor de hand lekker warm blijft en is v.v. van snijbescherming.

De handschoen is volledig gecoat met een speciale Nitrile foam coating met dots en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft een extreem hoog draagcomfort en zorgt voor warme en droge handen met extra grip vanwege de nitrile foam coating met dots.

Bovendien is deze handschoen v.v. een extra behandeling waardoor deze handschoen ook nog eens Touch screen compatible is en u allerlei digitale apparaten kan bedienen zonder de handschoen uit te trekken. Exact wat u van deze comfortabele, warme handschoen mag verwachten.

Artikel PSP 18-555 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN 407:2020 en EN511

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag C
- ▲ Dubbelgevoerde liner: buitenliner: 15g Nylon/Polyester, binnenliner: 10g geruwde acryl voering met snijbestendige fiber.
- ▲ Nitrile foam coating met dots voor extra grip
- ▲ Touchscreen functionaliteit, Koude norm 511: X2X en EN 407
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Wintervoering
- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407:2020 en EN511.

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016 +A1:2018	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 4 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 1	EN 407:2020	EN 511:2006
	4421C	Cut ISO 13997 = C	X2XXXX	X2X

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

TOEPASSINGEN

Koude werkomgevingen | Sloopwerkzaamheden | Assemblage Offshore | (Steiger)Bouw | Grond-, weg- en waterbouw | Staal-industrie | Transport & logistiek | (Petro-)chemische industrie



Touchscreen compatible



**Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon/Polyester. Binnenliner: geruwde acryl voering met snijbestendige fiber Coating: Nitrile foam + dots + Touchscreen Nylon 30%, Polyester 25%, Acryl 35% Fiber 10%
Kleur	Zwart/zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhangelijk van de maat
Manchet	Elastische, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
08 / M	2.01.18.555.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.555.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.555.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.555.11	6 x 12 (72 paar)

