

## DESCRIPTION

Le PSP Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro 15-400 est un gant avec une doublure en Nylon / Polyester / Acier / Spandex 15G avec une protection sans verre, résistante à la coupure et une enduction de mousse nitrile sur la paume. Sur le dos et les doigts, le gant est ajouré, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction en mousse de nitrile assure une bonne préhension sur les surfaces sèches et huileuses.

Le traitement Sanitized<sup>®</sup> que ce gant a subi garantit que le textile reste hygiénique, empêche la prolifération bactérienne et laisse au porteur une sensation de propreté et de fraîcheur.

L'article PSP 15-400 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN. EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support Nylon / Polyester / Acier / Spandex, jauge 15
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile sans verre
- ▲ Très haute résistance à la coupure selon ISO 13997 : grade D
- ▲ Protection contre le développement microbien et la contamination par l'humidité grâce au traitement Sanitized<sup>®</sup>.
- ▲ Manchette en jersey extra longue pour une meilleure protection du poignet
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs et huileux
- ▲ Excellent confort de port, respirant
- ▲ Utilisation polyvalente
- ▲ Bonne dextérité
- ▲ Haute résistance à l'abrasion et à la déchirure
- ▲ Différentes tailles disponibles

## CERTIFICATIONS

 CAT II	 Résistance à l'abrasion = 4 Résistance à la coupure = X Résistance à la déchirure = 4 Résistance à la perforation = 2 Cut ISO 13997 = D	 X1XXXX	
--	--	---	---



Manchette extra-longue

## APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Construction | Transport | Montage | Technique d'installation | Construction en verre

					
Allround sensibilité des doigts	Allround précision de travail	Allround heavy duty	Protection contre l'huile	Protection anticoupure	Anti-bactérien

## INFORMATION PRODUIT

<b>Matière</b>	Support: Nylon / Polyester / Acier / Spandex (sans verre !) Revêtement : mousse de nitrile
<b>Couleur</b>	Gris / Noir
<b>Longueur (mm)</b>	220-260 En fonction de la taille
<b>Manchette</b>	Poignet tricoté élastique et extra-long

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.400.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.15.400.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.15.400.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.15.400.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.15.400.11	12 x 12 (144 paires)

Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

