



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Artikel	PB1C Black
Categorie	S3 SRC
Maten	36 - 48
Breedte	11
Gewicht (half paar, mt 42)	650 gr
Metaal vrij	Nee
Certificaat	CE

UPPER	Waterbestendig leder
VOERING	Extreem ademende polyamide voering. Het absorbeert snel vocht en zorgt voor een groter comfort tijdens de hele werkdag. Optimale weerstand tegen schuren en antibacterieel
NEUS	Staal, 200 Joule, nikkel-vrij
ANTI-PERFORATIE TUSSENZOO	Niet-magnetische, anti-perforatie composiet tussenzool. Het is 40% lichter en flexibeler dan staalplaat en garandeert tegelijkertijd een optimale bescherming die 100% van het voetoppervlak beslaat. Gecertificeerd EN 12568: 2010
VOETBED	Binnenzool PU 10 mm uitgezet, bedekt met antibacteriële stof
ZOOL	PU-dubbele dichtheid met optimale absorptie van spanningen op de wervelkolom dankzij het gebruik van een geëxpandeerde PU-tussenzool. Maximale stabiliteit



	Eisen	Test
	EN ISO 20345:2011	Resultaten
UPPER		
Waterdamp Doorlaatbaarheid	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,7
Waterdamp Coefficient	mg/cm ² ≥ 15	53,5
VOERING		
Waterdamp Doorlaatbaarheid	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Waterdamp Coefficient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
NEUS		
Impactweerstand: Ruimte onder de neus	mm ≥ 14	14,5
Drukweerstand: Vrije ruimte onder de neus	mm ≥ 14	14,5
ANTI-PERFORATIE TUSSENZOO		
Penetratie weerstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELECTRISCHE WEERSTAND		
- natte toestand (85% relatieve luchtvochtigheid)	MΩ ≥ 0,1	14
- droge toestand (30% relatieve luchtvochtigheid)	MΩ ≤ 1000	100
ZOOL		
Slijtvastheid: relatief volumeverlies	mm ³ ≤ 150	57
Buigbaarheid: wordt groter door insnijdingen	mm ≤ 4	1
Weerstand tegen olie: volumetoename	% ≤ 12	0.44
Energieabsorberende voetzool	J ≥ 20	34
Slipweerstand op	7° Hiel ≥ 0,13	0.17
stalen ondergrond met glycerine	Plat ≥ 0,18	0.22
Slipweerstand op	7° Hiel ≥ 0,28	0.38
keramische ondergrond met schoonmaakmiddelen	Plat ≥ 0,32	0.49

Perf Italia Srl. Alle rechten voorbehouden. De gegevens die in dit blad worden vermeld, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd na de ontwikkeling van materialen en producten. Versie 1.0

