

DESCRIPTION

Le PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 est un gant résistant aux coupures avec une doublure HPPE 13G sans verre ni acier.

La paume a un revêtement spécial en mousse de nitrile et est donc parfaitement adaptée au travail dans des conditions huileuses et humides.

Ce revêtement spécial en mousse de nitrile a une résistance à l'abrasion extrêmement élevée, ce que vous pouvez attendre de ce gant robuste.

La protection contre les chocs TPR (IP) à l'arrière du gant protège votre main et vos doigts contre les chocs et les chocs de l'extérieur.

Cela rend ce gant parfaitement adapté aux travaux de démolition, aux travaux en mer et à la construction (échafaudage), où une protection élevée est requise. De plus, le gant a un revêtement répulsif qui garde vos mains propres et sèches plus longtemps. Le brassard extra long offre une meilleure protection au poignet.

L'article PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388: 2016, y compris la norme internationale ANSI.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Résistance à la coupe selon ISO 13997: flèche D
- ▲ Doublure HPPE (sans verre ni acier), calibre 13
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile
- ▲ Protection contre les chocs TPR (P)
- ▲ Revêtement résistant à l'eau et à la saleté
- ▲ Manchette en tricot extra-longue
- ▲ Respirant
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements huileux et humides
- ▲ Utilisation multifonctionnelle
- ▲ Bonne dextérité
- ▲ Haute résistance à l'abrasion
- ▲ Haute résistance à la déchirure
- ▲ Certifié conforme EN420 / EN388: 2016 et norme ANSI

CERTIFICATIONS



EN 388:2016



4X43DP

Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupe = X
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = D
Protection contre les chocs : P

Résist. à la coupe selon Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupe selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.
P: protection contre les chocs.

APPLICATIONS

Offshore | Échafaudage | Travaux de démolition | Assemblage
Génie terrestre, routier et hydraulique | Industrie de l'acier |
Transport et Logistique | Industrie chimique et pétrochimique
et pétrochimique



Allround
précision
de travail



Allround
sensibilité
des doigts



Allround
heavy
duty



Protection
contre l'huile



Protection
contre les
liquides**



Protection
anticoupeure

** Protection contre les liquides:

Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée

INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: HPPE (sans verre ni acier) Enduction: Mousse de nitrile Protection contre les chocs: caoutchouc thermoplastique
Couleur	Gris - Noir - Bleu
Longueur (mm)	220-260 En fonction de la taille
Manchette	En tricot extra-longue

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.590.07	6 x 12 (72 paires)
08 / M	2.01.15.590.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.15.590.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.15.590.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.15.590.11	6 x 12 (72 paires)

