

OMSCHRIJVING

De PSP Allround PU Poly Flex Black 10-610 is een handschoen met een 13G polyester liner met een zwarte PU antislip coating op de palm.

Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olieachtige werkzaamheden.

Artikel PSP 10-610 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, 13 gauge
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Zeer goede vingergevoeligheid
- ▲ Lage DMF content
- ▲ Diverse maten leverbaar
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016	Schuurweerstand = 3
	3131X	Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 1 Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Schilder | Stucadoor | Plafondlegger | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Polyurethane
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
06 / XS	2.01.10.610.06	20 x 12 (240 paar)*
07 / S	2.01.10.610.07	20 x 12 (240 paar)*
08 / M	2.01.10.610.08	20 x 12 (240 paar)*
09 / L	2.01.10.610.09	20 x 12 (240 paar)*
10 / XL	2.01.10.610.10	20 x 12 (240 paar)*
11 / XXL	2.01.10.610.11	20 x 12 (240 paar)*

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

