



GLOVEMANUAL

Guide des gants pour chaque type de travail



WWW.PSPSAFETY.COM

Avant-propos

Les gants de travail PSP sont développés avec soin en mettant l'accent sur le confort, le rapport qualité/prix et la durabilité. L'assortiment contient des gants de base généraux pour des tâches variées, une gamme supérieure de gants modernes en Matériau de technique et de durabilité et naturellement la gamme Pro-Line qui, en plus des caractéristiques précitées, met l'accent sur le confort accru et la présentation individuelle.



Chez PSP, l'accent est désormais également mis sur « le vert » pour les gants en cuir. Nous sommes donc fiers que la quasi-totalité. La gamme de gants PSP est produite par des fabricants de gants certifiés ISO 14001.

Dans ce manuel de gants, vous pouvez reconnaître ces gants par le label Green Focus.

En optant pour PSP, vous achetez un produit soigneusement sélectionné, produit et conditionné dans une optique de responsabilité sociale et bien entendu certifié conformément aux dernières normes. L'équipe PSP de par sa longue expérience a été mesure de composer soigneusement une gamme de gants permettant de proposer un gant adapté à pratiquement toutes les applications.

Les produits sont non seulement agréables à porter, mais leur aspect fait de ces derniers des outils représentatifs. Ainsi, PSP veille à ce que vous puissiez travailler chaque jour de manière correcte, sûre et confortable.

Have a safe day!

Aperçu par type d'activité / navigation

À la recherche des gants de travail PSP adéquats? Les tableaux de gants ci-dessous vous permettent de voir aisément les caractéristiques des gants PSP et l'endroit où vous pouvez les trouver dans ce guide des gants.

Gants Pro-Line	pag.	Allround précision de travail	Allround sensibilité des doigts	Allround heavy duty	Protection contre l'huile	Protection contre les liquides*	Allround Hiver	Résistant à la chaleur	Protection anti-coupeure	Secteur alimentaire	Secteur médical	Traitement antibactérien	Compatible avec les écrans tactiles
PSP 10-120 Allround Latex Lite Pro ✓	11	▲	▲			▲							
PSP 10-125 Allround Latex Lite Pro Hi-Vis ✓	12	▲	▲			▲							
PSP 10-180 Allround Latex Grip Pro	15	▲		▲		▲							
PSP 10-188 Allround Double Latex Pro	16	▲	▲	▲		▲							
PSP 10-470 Allround Nitrile Sandy Pro ✓	22	▲	▲	▲		▲							
PSP 10-580 Allround Nitrile Foam Pro ✓	26	▲	▲	▲		▲				▲			
PSP 10-585 Allround Nitrile Foam Pro DT ✓	27	▲	▲	▲		▲							
PSP 10-590 Allround Nitrile Foam Pro TS ✓	28	▲	▲	▲		▲						▲	▲
PSP 15-400 Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro ✓	30	▲	▲	▲		▲			▲	D		▲	
PSP 15-500 Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS ✓	31	▲	▲	▲		▲			▲	F		▲	▲
PSP 15-590 Cut Protect D, Impact Pro ✓	33	▲	▲	▲		▲			▲	D			
PSP 18-150 Winter Latex Foam Pro ✓	36			▲		▲	▲	▲	▲				
PSP 18-188 Winter Double Latex Pro	37		▲	▲		▲	▲	▲	▲				
PSP 18-590 Winter Cut D, Impact Pro ✓	38	▲	▲	▲		▲		▲	▲	D			
PSP 18-800 Winter Dry Grip Pro ✓	39		▲	▲		▲		▲				▲	
PSP 39-500 Mechanic Black Pro ✓	68	▲	▲	▲									
PSP 39-501 Mechanic Hi-Vis Orange Pro	69	▲	▲	▲									
PSP 39-510 Mechanic Grip Black Pro ✓	70	▲	▲	▲									
PSP 39-600 Mechanic Winter (l'hiver) Black Pro ✓	71	▲	▲	▲			▲						
PSP 40-280 Chemical Nitrile Sandy Chem Pro ✓	73			▲	▲	▲				▲			
PSP 40-380 Chemical Nitrile Cut Protect Pro ✓	74			▲	▲	▲		▲	▲	D	▲		

Gants chimiques

PSP 40-200 Allround Green Nitrile	72		▲	▲	▲	▲				▲			
PSP 40-280 Chemical Nitrile Sandy Chem Pro ✓	73			▲	▲	▲				▲			
PSP 40-380 Chemical Nitrile Cut Protect Pro ✓	74			▲	▲	▲		▲	▲	D	▲		
PSP 40-400 Chemical PVC Blue	75			▲	▲	▲					▲		▲

Gants usage unique

PSP 50-190 Allround SU Medical Latex	76	▲	▲			▲				▲	▲		
PSP 50-225 Allround SU Nitrile	77	▲	▲			▲				▲	▲		
PSP 50-230 Allround SU Nitrile Heavy Duty	77	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲		

Gants techniques

	pag.	Allround précision de travail	Allround sensibilité des doigts	Allround heavy duty	Protection contre l'huile	Protection contre les liquides*	Allround Hiver	Résistant à la chaleur	Protection anti-coupeure	Secteur alimentaire	Secteur médical	Traitement antibactérien	Compatible avec les écrans tactiles
PSP 10-110 Allround Latex Lite ✓	10	▲	▲			▲							
PSP 10-140 Allround Latex Grip ✓	13	▲		▲		▲							
PSP 10-150 Allround Latex Grip Plus ✓	14	▲		▲		▲	▲		▲	B			
PSP 10-200 NBR Lite Yellow Manchette 3/4 ✓	17	▲	▲		▲	▲							
PSP 10-202 NBR Lite Yellow Manchette Full ✓	18	▲	▲		▲	▲							
PSP 10-210 NBR Blue Manchette 3/4 ✓	19			▲	▲	▲							
PSP 10-212 NBR Blue Manchette Full ✓	19			▲	▲	▲							
PSP 10-220 NBR Blue Kap 3/4 ✓	20			▲	▲	▲							
PSP 10-222 NBR Blue Kap Full ✓	21			▲	▲	▲							
PSP 10-510 Allround Nitrile Foam ✓	23	▲	▲		▲	▲							
PSP 10-570 Allround Nitrile Foam Plus ✓	24	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-575 Allround Nitrile Foam Plus DT ✓	25	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-610 Allround PU PolyFlex Black ✓	29	▲	▲		▲								
PSP 10-700 Allround PU White ✓	29	▲	▲		▲								
PSP 10-710 Allround PU Black ✓	29	▲	▲		▲								
PSP 10-900 Allround PU White DMF Free ✓	29	▲	▲		▲								
PSP 15-600 Cut Protect D, Cut PU Grey ✓	32	▲	▲	▲	▲				▲	D			
PSP 18-100 Winter Latex Grip ✓	34			▲		▲	▲						
PSP 18-110 Winter Latex Grip Hi-Vis ✓	35			▲		▲	▲						
PSP 20-078 Winter Insulator Knitted ✓	40	▲	▲	▲				▲					
PSP 20-079 Winter Insulator Knit. Dot ✓	40	▲	▲	▲			▲	▲					

Gants en coton

PSP 20-200 Cotton Interlock Ecu	41	▲	▲										
PSP 20-220 Cotton Interlock Ecu + Manchette	41	▲	▲										
PSP 20-240 Cotton Interlock Blanc	41	▲	▲										
PSP 20-300 Poly Cotton Knitted PVC Dot	41	▲	▲										
PSP 20-250 Cotton Knitted Ecu	41	▲	▲										
PSP 20-400 Cotton Twill Knit Wrist	41												
PSP 20-405 Cotton Polka Dot	41												

LÉGENDE

Allround usage intensif	Protection contre l'huile	Protection anticoupeure. Faites attention! La lettre (A à F) indique la résistance aux coupures selon ISO 13997.
Allround hiver	Résistant à la chaleur	Protection contre les liquides* *Attention! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée
Secteur alimentaire	Traitement antibactérien	Compatible avec l'écran tactile
Allround précision de travail	Allround sensibilité des doigts	Secteur médical

✓ GREEN FOCUS : Gants en cuir fabriqués de manière durable selon la norme ISO 14001.

 Allround précision de travail
 Allround sensibilité des doigts
 Allround heavy duty
 Protection contre l'huile
 Protection contre les liquides**
 Allround Hiver
 Résistant à la chaleur
 Protection anti-coupure
 Secteur alimentaire
 Secteur médical
 Traitement anti-bactérien
 Compatible avec les écrans tactiles

PSP 32-209	Corium Driver Nappa 	42													
PSP 32-310	Corium Tropic WT Nappa 	43													
PSP 32-330	Corium Tropic Velcro 	44													
PSP 33-100	Corium Canadian Jaune/Bleu 	46													
PSP 33-155	Corium Canadian Inde + ren- forcement du palmier PP 	47													
PSP 34-100	Corium Canadian Boxleer Jaune/Bleu 	48									A				
PSP 34-101	Corium Canadian, renforce- ment du palmier PP 	49									A				
PSP 34-103	Corium Canadian + renforce- ment du pistolet 	49									A				
PSP 34-110	Corium Canadian Rouge 	50									A				
PSP 34-155	Corium Canadian 	51									A				
PSP 34-200	Corium Driver 	52													
PSP 34-220	Corium Driver 	52													
PSP 34-270	Corium Driver 	53													
PSP 34-610	Corium Driver (l'hiver) 	57													
PSP 36-143	Corium Canadian Cut Protect 	60									B				
PSP 36-150	Corium Split Canadian + renforcement du pistolet 	61													
PSP 36-170	Corium Canadian Rouge 	62													
PSP 37-140	Corium Canadian Verte 	63													
PSP 37-141	Corium Canadian Verte + renforcement du palmier 	63													
PSP 37-615	Corium Winter (l'hiver) 	66													

Gants de soudage en cuir

PSP 32-435	Corium Welder Argon 	45											
PSP 34-408	Corium Welder 	54											
PSP 34-415	Corium Welder 	55											
PSP 34-435	Corium Welder 	56											
PSP 35-436	Corium Welder Premium* 	58											
PSP 35-450	Corium Welder Premium 	59											
PSP 37-415	Corium Welder 	64											
PSP 37-450	Corium Welder Kevlar 	65											
PSP 38-490	Corium Welder Premium Deersplit	67											

Législation et normes européennes

Les directives européennes relatives aux équipements de protection individuelle déterminent les exigences auxquelles les équipements et leurs utilisateurs doivent satisfaire. Les normes permettent d'élaborer des spécifications techniques répondant à ces exigences. Les gants PSP sont testés et certifiés selon le règlement européen (UE) 2016/425 et les normes EN. L'ensemble de la gamme PSP est certifié conforme à ces exigences essentielles et porte le label CE.

Certifications CE

- ▲ Catégorie I: Le fabricant est responsable de la conformité de ses produits, dans le respect des exigences essentielles de la directive.
- ▲ Catégorie II: Certificat de conformité délivré par un organisme agréé.
- ▲ Catégorie III: Inspection du certificat de conformité et contrôles régulier de la production chez le fabricant par des organismes agréés.

Explication des pictogrammes normes européennes caractéristiques des gants

	Exigences générales (catégorie de risques, tailles, marquage, étiquetage, etc.).	
RISQUE MÉCANIQUE		
EN 388-2016  ABCDEF	Risques Mécaniques A: Résist. à l'abrasion (0-4) B: Résist. à la coupure (0-5) C: Résist. à la déchirure (0-4) D: Résist. à la perforation (0-4) E: Résist. à la Coupure selon ISO 13997 (A-F) P: Protection contre les impacts	
RISQUE THERMIQUE (CHALEUR/FEU/FROID)		
EN 407  ABCDEF EN 407-2020  ABCDEF	Risques Thermiques (Chaleur/Feu) A: Résist. à l'inflammabilité (0-4) B: Résist. à la chaleur de contact (0-4) C: Résist. à la chaleur de convection (0-4) D: Résist. à la chaleur rayonnante (0-4) E: Petites projections de métal en fusion (0-4) F: Importantes quantités de métal en fusion (0-4)	
EN 511  ABC	Protection contre le froid A: Résist. au froid convection (0-4) B: Résist. au froid de contact (0-4) C: Imperméabilité à l'eau (0-1)	
PROTECTION CHIMIQUE		
CODE LETTRE A Méthanol B Acétone C Acétonitrile D Dichlorométhane E Disulfure de carbone F Toluol G Diéthylamine H Tétrahydrofurane I Acétate d'éthyle	J n-Heptane K Hydroxyde de sodium 40% L Acide sulfurique 96% M Acédonitrile 65% N Acide acétique 99% O Eau ammoniacale 25% P Peroxyde d'hydrogène 30% S Acide hydrofluorique 40% T Formaldéhyde 37%	

RISQUES CHIMIQUES			
Protection chimique spécifique EN ISO 374-1			
EN ISO 374-1 Type A  UVWXYZ	Résistance à la pénétration EN 374-2 Temps de pénétration ≥ 30 min pour au moins 6 produits chimiques de la nouvelle liste (EN 16523-1)		
EN ISO 374-1 Type B  XYZ	Résistance à la pénétration EN 374-2 Temps de pénétration ≥ 30 min pour au moins 3 produits chimiques de la nouvelle liste (EN 16523-1)		
EN ISO 374-1 Type C 	Résistance à la pénétration EN 374-2 Temps de pénétration ≥ 10 min pour au moins 1 produit chimique de la nouvelle liste (EN 16523-1)		
Le test de dégradation selon la norme EN 374-4 est effectué sans exigences de performance			
EN ISO 374-5: 2016 Gants de protection contre les micro-organismes. Les gants doivent avoir une pénétration test de résistance selon la norme EN 374-2 2014. De plus une protection contre les virus peut être revendiquée si le gant passe le test ISO 1664: 2004 (méthode B).			
EN ISO 374-5 	Protection contre les bactéries, les champignons et les virus.	EN ISO 374-5  VIROS	Protection contre les bactéries et les champignons. Pas testé contre les virus.

X: Contrôle non effectué ou non applicable
0: Le gant est soumis au niveau de performance minimal pour le danger unique prescrit
Plus le niveau de performance augmente, plus le facteur de protection est élevé.

Plan d'accès et accessoires pour PSP

Présentez votre collection de gants de travail PSP avec une étagère indépendante dans votre salle d'exposition.



Pour les visites de clients sur site, présentez vos gants de travail PSP de manière pratique avec ce rouleau à gants.



Avec le Gloveguard PSP vous avez toujours vos gants de travail toujours à portée de main !



Gamme de produits PSP

PSP[®] 10-110

Allround Latex Lite



DESCRIPTION

Le PSP Allround Latex Lite 10-110 est un gant avec un support en polyester tubulaire 13G recouvert d'une enduction latex.


Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction en latex assure une prise à sec exceptionnelle.

L'article PSP 10-110 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en polyester, rouge, jauge 13
- ▲ Enduction latex, noir
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Excellente adhérence à sec
- ▲ Dos respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
Assemblage | Technique d'installation



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Polyester
	Enduction: Latex
Couleur	Rouge / Noir
Longueur	230-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

*Attention ! Conditionnement en Economy Pack: 12 paires par sac.

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.110.07	12 x 12 (144 paires)*
08 / M	2.01.10.110.08	12 x 12 (144 paires)*
09 / L	2.01.10.110.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.110.10	12 x 12 (144 paires)*
11 / XXL	2.01.10.110.11	12 x 12 (144 paires)*



PSP[®] 10-120

Allround Latex Lite Pro

PRO-LINE

DESCRIPTION

Le PSP Allround Latex Lite Pro 10-120 est un gant doté d'un support en nylon tubulaire 13G avec une enduction latex.


Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction en latex assure une prise à sec exceptionnelle.

L'article PSP 10-120 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420 : 2020 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en Nylon, jauge 13
- ▲ Enduction latex, noir
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Excellente adhérence à sec
- ▲ Dos respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
Assemblage | Technique d'installation



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon
	Enduction: Latex
Couleur	Marron / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.120.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.120.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.120.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.120.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.120.11	12 x 12 (144 paires)

PSP[®] 10-125

Allround Latex Lite Pro



DESCRIPTION

Le PSP Allround Latex Lite Pro 10-125 est un gant doté d'un support en nylon tubulaire 13G avec une enduction latex. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction en latex assure une prise à sec exceptionnelle.

L'article PSP 10-125 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en Nylon, jauge 13
- ▲ Hi-Vis
- ▲ Enduction Latex, noir
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Excellente adhérence à sec
- ▲ Dos respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS

CE CAT II EN 388 3131X
 Résistance à l'abrasion = 3
 Résistance à la coupure = 1
 Résistance à la déchirure = 3
 Résistance à la perforation = 1
 Cut ISO 13997 = X



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
 Assemblage | Technique d'installation



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon Enduction: Latex
Couleur	Hi-Vis Jaune / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.125.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.125.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.125.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.125.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.125.11	12 x 12 (144 paires)



PSP[®] 10-140

Allround Latex Grip

DESCRIPTION

Le PSP Latex Grip 10-140 est un gant avec un support en polyester 10G recouvert d'une enduction latex robuste. Un gant souple et robuste assurant une sensibilité des doigts et une dextérité optimales. Le liner et l'enduction solides assurent au gant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.

Le dos respirant assure une bonne ventilation. Ce gant est réputé pour son excellente prise dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Pas d'irritation par des coutures pouvant entrer en contact avec la peau.

L'article PSP 10-140 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en tricot polyester
- ▲ Jauge 10
- ▲ Enduction latex
- ▲ Surface entièrement brute
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Résistance élevée à la déchirure
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS

CE CAT II EN 388 3142X
 Résistance à l'abrasion = 3
 Résistance à la coupure = 1
 Résistance à la déchirure = 4
 Résistance à la perforation = 2
 Cut ISO 13997 = X



APPLICATIONS

Pavage | Secteur agricole | Construction | Logistique
 Industrie | Transport | Installation humide



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Polyester Enduction: Latex
Couleur	Jaune / Vert
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.140.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.140.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.140.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.140.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.140.11	12 x 12 (144 paires)

PSP[®] 10-150

Allround Latex Grip Plus



DESCRIPTION

Le PSP Latex Grip 10-150 est un gant avec un support en poly/coton 10G recouvert d'une enduction latex robuste. Un gant souple, confortable et robuste assurant une sensibilité des doigts et une dextérité optimales.

Le liner et l'enduction solides assurent au gant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure. L'ajout de coton dans le support assure une sensation plus sèche et plus douce, tandis que le dos respirant assure une bonne ventilation. De plus, il n'y a pas d'irritation par des coutures pouvant entrer en contact avec la peau. Ce gant est réputé pour son excellente prise dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.

L'article PSP 10-150 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en tricot poly/coton
- ▲ Jauge 10
- ▲ Enduction latex
- ▲ Surface entièrement brute
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Résistance élevée à la déchirure
- ▲ Pouce épais
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



CAT II



3242B

Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 2
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 2
Cut ISO 13997 = B



APPLICATIONS

Pavage | Secteur agricole | Construction | Logistique
Industrie | Transport | Installation humide



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Poly / Cotton Enduction: Latex
Couleur	Gris / Bleu
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.150.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.150.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.150.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.150.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.150.11	12 x 12 (144 paires)

PSP[®] 10-180

Allround Latex Grip Pro

PRO-LINE

DESCRIPTION

Le PSP Latex Grip Pro 10-180 est un gant doté d'un support en poly/coton 10G recouvert d'une enduction latex robuste. Un gant souple et robuste assurant une sensibilité des doigts et une dextérité optimales.

Le liner et l'enduction solides assurent au gant d'excellents résultats selon la norme EN388 : 2016. Le dos respirant assure une bonne ventilation. Ce gant est réputé pour son excellente prise dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Pas d'irritation par des coutures pouvant entrer en contact avec la peau. Parfaitement adaptée à l'utilisateur le plus exigeant.

L'article PSP 10-180 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en tricot poly/coton
- ▲ Jauge 10
- ▲ Enduction latex
- ▲ Surface entièrement brute
- ▲ Bonne résistance à la coupure
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



CAT II



3143X

Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X



APPLICATIONS

Pavage | Secteur agricole | Construction | Logistique
Industrie | Transport | Installation humide



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Poly/Cotton Enduction: Latex
Couleur	Jaune / Vert
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.10.180.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.180.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.180.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.180.11	12 x 12 (144 paires)

PSP[®] 10-188

Allround Double Latex Pro

DESCRIPTION

Le gant PSP Allround Double Latex Pro 10-188 est un gant avec un support en polyester 13G recouvert d'un double revêtement de latex.

Le premier revêtement assure que le gant est imperméable, la deuxième couche fournit une extra-adhérence et protection.

Le « Sandy Finish » assure une excellente adhérence dans des conditions sèches et humides. Le gant est imperméable aux liquides. Très confortable grâce au « Soft Touch » du latex qui donne une bonne sensibilité des doigts.

Par le liner confortable et le double revêtement, le gant a un excellent résultat dans la norme EN388 : 2016.

Ce gant est connu pour son excellente adhérence. Aucune irritation des coutures qui viennent en contact avec la peau. Est très approprié pour l'utilisateur plus exigeant.

L'article PSP Allround Double Latex Pro 10-188 a été testé et certifié conforme au règlement européen (EU) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 .

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en polyester
- ▲ Tricoté sans coutures, 13 gauge
- ▲ Double revêtement en latex
- ▲ Imperméable
- ▲ Sandy finish
- ▲ Revêtement complet
- ▲ Bonne sensibilité des doigts
- ▲ Différentes tailles disponibles

INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Polyester Enduction: Double revêtement latex
Couleur	Bleu / Noir
Longueur	250-280 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot



CERTIFICATIONS

CE	EN 388	Résistance à l'abrasion = 2
CAT II	2131X	Résistance à la coupure = 1
		Résistance à la déchirure = 3
		Résistance à la perforation = 1
		Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Conditions humides | Secteur agricole | Construction | Logistique | Industrie | Transport | Installation humide



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.10.188.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.188.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.188.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.188.11	12 x 12 (144 paires)



PSP[®] PSP 10-200

Allround NBR Lite Yellow

DESCRIPTION

Le PSP NBR Lite Yellow 10-200 est un gant polyvalent avec un support en coton et une enduction nitrile légère. Conçu pour les applications sèches ou humides dans des environnements rudes et abrasifs.

Le PSP NBR Lite Yellow 10-202 est identique au PSP 10-200, mais avec un dos **fermé**.

Les PSP NBR Lite Yellow 10-200 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support interlock en coton
- ▲ Enduction nitrile légère
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Bonne prise dans les environnements secs et huileux
- ▲ Dos respirant
- ▲ Grand confort grâce au jersey en coton
- ▲ Multifonction
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Disponible en différentes tailles

CERTIFICATIONS

CE	EN 388	Résistance à l'abrasion = 3
CAT II	3111X	Résistance à la coupure = 1
		Résistance à la déchirure = 1
		Résistance à la perforation = 1
		Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Conditions humides | Secteur agricole | Construction | Logistique | Industrie | Transport | Installation humide



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Coton Enduction: N.B.R.
Couleur	Ecrû / Jaune
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

*Attention ! Conditionnement en Economy Pack:
12 paires par sac.

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.200.07	12 x 12 (144 paires)*
08 / M	2.01.10.200.08	12 x 12 (144 paires)*
09 / L	2.01.10.200.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.200.10	12 x 12 (144 paires)*

PSP[®] PSP 10-202

Allround NBR Lite Yellow



DESCRIPTION

Le PSP NBR Lite Yellow 10-200 est un gant polyvalent avec un support en coton et une enduction nitrile légère. Conçu pour les applications sèches ou humides dans des environnements rudes et abrasifs.


Le PSP NBR Lite Yellow 10-202 est identique au PSP 10-200, mais avec un dos **fermé**.

Les PSP NBR Lite Yellow 10-200 a été testé et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et les normes EN EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support interlock en coton
- ▲ Enduction nitrile légère
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Bonne prise dans les environnements secs et huileux
- ▲ Dos fermé
- ▲ Grand confort grâce au jersey en coton
- ▲ Multifonction
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Disponible en différentes tailles

CERTIFICATIONS



Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 1
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Conditions humides | Secteur agricole | Construction | Logistique | Industrie | Transport | Installation humide



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Coton, Enduction: N.B.R.
Couleur	Ecrû / Jaune
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

***Attention ! Conditionnement en Economy Pack:**
12 paires par sac.



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.10.202.08	12x12 (144 paires)*
09 / L	2.01.10.202.09	12x12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.202.10	12x12 (144 paires)*



PSP[®] 10-210 / 10-212

Allround NBR Blue

DESCRIPTION


Les gants PSP NBR blue 10-210 et 10-212 sont des gants polyvalents avec un support en jersey de coton et une enduction en nitrile. L'enduction est durable et antidérapante pour une bonne prise en main des matériaux. Le PSP 10-210 est doté d'un dos ouvert ouvert, tandis que le PSP 10-212 a un dos fermé. Les deux gants sont dotés d'une manchette en tricot.

Les gants PSP 10-210 et PSP 10-212 sont tous deux testés et certifiés conformément au Règlement (UE) 2016/425 et aux normes EN-EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Dos en coton avec enduction nitrile légère
- ▲ Dos perméable à l'air (PSP 10-210)
- ▲ Dos fermé (PSP 10-212)
- ▲ Tricot manchette
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs et huileux
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Grand confort grâce au jersey de coton
- ▲ Usage multifonctionnel

CERTIFICATIONS



Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 1
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport | Assemblage | Technique d'installation légère



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Coton, Enduction: N.B.R.
Couleur	Ecrû / Bleu
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

***Attention ! Conditionnement en Economy Pack:**
12 paires par sac.

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.01.10.210.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.210.10	12 x 12 (144 paires)*

09 / L	2.01.10.212.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.212.10	12 x 12 (144 paires)*



PSP[®] 10-220

Allround NBR Blue



DESCRIPTION

Les PSP NBR blue 10-220 et 10-222 sont des gants polyvalents avec un support en jersey de coton et une enduction en nitrile. L'enduction est durable et antidérapante pour une bonne prise en main des matériaux.


Le PSP 10-220 a un dos ouvert et est équipé d'un manchette de sécurité.

L'article PSP 10-220 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Dos en coton avec enduction nitrile légère
- ▲ Dos perméable à l'air
- ▲ Protection du poignet par une capuche
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs et huileux
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Grand confort grâce au jersey de coton
- ▲ Usage multifonctionnel

CERTIFICATIONS



Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 1
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport |
Assemblage | Technique d'installation légère



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Coton Enduction: N.B.R.
Couleur	Ecru / Bleu
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.01.10.220.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.220.10	12 x 12 (144 paires)*

***Attention ! Conditionnement en Economy Pack:**
12 paires par sac.



PSP[®] 10-222

Allround NBR Blue

PRO-LINE



DESCRIPTION


Les PSP NBR blue 10-222 est un gant ts avec un support en jersey de coton et une enduction en nitrile. L'enduction est durable et antidérapante pour une bonne prise en main des matériaux. Le 10-222 a un dos fermé et est équipé d'un manchette de sécurité.

L'article PSP 10-222 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Dos en coton avec enduction nitrile légère
- ▲ Dos fermé
- ▲ Protection du poignet par une capuche
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs et huileux
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion
- ▲ Grand confort grâce au jersey de coton
- ▲ Usage multifonctionnel

CERTIFICATIONS



Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 1
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport |
Assemblage | Technique d'installation légère



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Coton Enduction: N.B.R.
Couleur	Ecru / Bleu
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.01.10.222.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.222.10	12 x 12 (144 paires)*
11 / XXL	2.01.10.222.11	12 x 12 (144 paires)*

***Attention ! Conditionnement en Economy Pack:**
12 paires par sac.

PSP[®] 10-470

Allround Nitrile Sandy Pro



DESCRIPTION

Le Allround Nitrile Sandy Pro est un gant de grande qualité avec un support en nylon 15G bleu avec une enduction nitrile brute sur la paume pour une prise ultime. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort.

L'enduction nitrile ouverte assure une excellente prise et, malgré sa structure ouverte, elle est aussi étanche et convient donc aussi bien aux surfaces sèches qu'humides et huileuses.

L'article PSP 10-470 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Enduction nitrile (sandy)
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec, humide et huileux
- ▲ Respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Multifonction
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupe = 1
Résistance à la déchirure = 3
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X

4131X



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
Assemblage | Technique d'installation



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon Enduction: Mousse Nitrile
Couleur	Bleu / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.470.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.470.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.470.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.470.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.470.11	12 x 12 (144 paires)



PSP[®] 10-510

Allround Nitrile Foam

DESCRIPTION

Le PSP Allround Nitrile Foam 10-510 est un gant avec un support polyester 13G recouvert d'une enduction de mousse nitrile non respirante sur la paume. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort.

L'enduction nitrile fermée assure une excellente prise sur les surfaces sèches, humides et huileuses. L'enduction ne laisse pas le liquide pénétrer.

L'article PSP 10-510 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en polyester, jauge 13
- ▲ Enduction de mousse nitrile
- ▲ Préhension bonne en milieu sec, humide et huileux
- ▲ Paume étanche aux liquides
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Conditionnement par douzaine
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupe = 1
Résistance à la déchirure = 2
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X

4121X



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
Assemblage | Technique d'installation | Travaux de précision



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Polyester, Enduction: Mousse nitrile (non respirante)
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

*Attention ! Conditionnement en Economy Pack: 12 paires par sac.

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.510.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.510.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.510.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.510.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.510.11	12 x 12 (144 paires)

PSP[®] 10-570

Allround Nitrile Foam Plus



DESCRIPTION

Le PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570 est un gant avec un support en nylon 15G recouvert d'une enduction de mousse nitrile respirante sur la paume. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction nitrile ouverte assure une excellente prise sur les surfaces sèches, humides et huileuses.


Cet article est également disponible avec des picots antidérapants sur la paume assurant une prise supérieure, le PSP Allround Nitrile Foam Plus DT 10-575.

Le PSP 10-570 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Enduction de mousse nitrile
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec, humide et huileux
- ▲ Respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Assemblage
Transport | Technique d'installation | Travaux de précision



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon avec lycra Enduction: Nitrile foam
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-270 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
05 / XXS	2.01.10.570.05	12 x 12 (144 paires)
06 / XS	2.01.10.570.06	12 x 12 (144 paires)
07 / S	2.01.10.570.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.570.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.570.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.570.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.570.11	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 10-575

Allround Nitrile Foam Plus DT

DESCRIPTION

Le PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570 est un gant avec un support en nylon 15G recouvert d'une enduction de mousse nitrile respirante sur la paume. Ce gant est doté de crampons antidérapants sur la paume assurant une prise supérieure.

Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction nitrile ouverte assure une excellente prise sur les surfaces sèches, humides et huileuses.

Le PSP 10-575 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Enduction de mousse nitrile
- ▲ Crampons antidérapants sur la paume
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec, humide et huileux
- ▲ Respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Assemblage
Transport | Technique d'installation | Travaux de précision



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon avec lycra Enduction: Nitrile foam
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-270 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.575.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.575.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.575.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.575.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.575.11	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-580

Allround Nitrile Foam Pro



DESCRIPTION


Le PSP Allround Nitrile Foam Pro 10-580 est un gant avec un support nylon avec lycra 15G recouvert d'une enduction de mousse nitrile respirante sur la paume. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction nitrile ouverte assure une excellente prise sur les surfaces sèches, humides et huileuses. Ce gant est approuvé pour les aliments. Cet article est également disponible avec des picots antidérapants sur la paume assurant une prise supérieure, le PSP 10-585.

Le PSP 10-580 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Enduction de mousse nitrile de qualité supérieure
- ▲ Grand confort et multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts+résistant à l'abrasion
- ▲ Respirant
- ▲ Étiquette alimentaire
- ▲ Bonne prise dans les environnements secs, humides et huileux

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Assemblage
Transport | Technique d'installation | Travaux de précision



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon Enduction: Mousse nitrile
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-270 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.580.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.580.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.580.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.580.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.580.11	12 x 12 (144 paires)



PSP[®] 10-585

Allround Nitrile Foam Pro DT



DESCRIPTION

Le PSP Allround Nitrile Foam Pro 10-585 est un gant avec un support nylon avec lycra 15G recouvert d'une enduction de mousse nitrile respirante sur la paume. Ce gant est doté de crampons antidérapants sur la paume assurant une prise supérieure.


Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction nitrile ouverte assure une excellente prise sur les surfaces sèches, humides et huileuses.

Le PSP 10-585 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Enduction de mousse nitrile de qualité supérieure
- ▲ Prise supérieure grâce aux picots sur la paume
- ▲ Grand confort et multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts+résistant à l'abrasion
- ▲ Respirant
- ▲ Bonne prise dans les environnements secs, humides et huileux

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Assemblage
Transport | Technique d'installation | Travaux de précision



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon Enduction: Mousse nitrile PVC picots
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-270 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.585.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.585.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.585.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.585.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.585.11	12 x 12 (144 paires)

PSP[®] 10-590

Allround Nitrile Foam Pro TS



« Seconde peau »

DESCRIPTION

Le PSP Allround Nitrile Foam Pro TS 10-590 est un gant avec une doublure en nylon/élasthanne 18G, recouvert d'un revêtement en mousse de nitrile respirante au niveau de la paume. Les doigts sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui est idéal pour les activités impliquant l'utilisation d'écrans. Le gant est ouvert au niveau du dos et des doigts, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort de port. Ce revêtement ouvert en nitrile assure une bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides et huileuses.

Le traitement Sanitized[®] que ce gant a subi garantit que le textile reste hygiénique, empêche la croissance bactérienne et procure au porteur une sensation de propreté et de fraîcheur.

L'article PSP 10-590 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon/élasthanne, jauge 18
- ▲ « Seconde peau »
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile de qualité supérieure
- ▲ Compatible avec les écrans tactiles
- ▲ Protection contre le développement de micro-bactéries et les problèmes d'humidité avec le traitement Sanitized[®]
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux
- ▲ Respirant

- ▲ Confort de port sublime
- ▲ Utilisation polyvalente
- ▲ Excellente dextérité et résistance à l'abrasion

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Bâtiment | Technique d'installation | Assemblage | Travaux de précision

CERTIFICATIONS



EN 388 Résistance à l'abrasion = 4
Résistance aux coupures = 1
Résistance aux déchirures = 2
Résistance aux perforations = 1
Cut ISO 13997 = A

EN 407:2020
X1XXXX



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Doublure : Nylon Revêtement : Mousse de nitrile
Couleur	Bleu / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.590.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.590.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.590.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.590.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.590.11	12 x 12 (144 paires)



PSP[®] 10-610/700/710/900

Allround PU Blanc & Noir

Référence	Description	Taille	Verpakkings-eenheid*
2.01.10.610.00	Le PSP Allround PU Poly Flex Black 10-610 est un gant avec un support polyester 13G recouvert d'une enduction PU noire antidérapante sur la paume. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction PU ouverte assure une bonne prise pour les environnements secs et huileux. Cat. II, EN388 : 2016 : 3131X	06 / XS à 11/XXL	20 x 12 (240 paires) *Attention ! Conditionnement en Economy Pack
2.01.10.700.00 (blanc) 2.01.10.710.00 (noir)	La PSP Allround PU White 10-700 et la PSP Allround PU Black 10-710 sont des gants avec un support en nylon 15G avec une enduction antidérapante en PU blanc ou noire sur la paume. Le gant est ouvert sur le dos et les doigts, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort de port. L'enduction PU ouverte offre une bonne prise en main avec un travail sec et gras. Faible teneur en DMF! Cat. II, EN388 : 2016 : 4131X	06 / XS à 11/XXL	20 x 12 (240 paires)
2.01.10.900.00	Le PSP Allround PU est un gant avec un support en nylon 15G recouvert d'une enduction PU sur la paume. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction PU ouverte assure une bonne prise sur les surfaces sèches et huileuses. Le gant est 100 % sans DMF noc Cat. II, EN388 : 4121	10/XL à 11/XXL	20 x 12 (240 paires)

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support 10-610: Polyester, 13G
- ▲ Support 10-700/10-710 /10-900: Nylon, 15G
- ▲ PU Enduction
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Respirant
- ▲ Confort de port élevé
- ▲ Utilisation multifonctionnelle
- ▲ Bonne adhérence avec sec et huileux activités
- ▲ Très bonne dextérité
- ▲ 10-610 / 10-700 / 10-710: faible teneur en DMF
- ▲ 10-900: **100% sans DMF nocif**

APPLICATIONS

Peintre et plâtrier | Couche de plafond | Construction | Logistique | Transport | Industrie | Assemblée | Technique d'installation



▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl


DESCRIPTION

Le PSP Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro 15-400 est un gant avec une doublure en nylon/polyester/acier/élasthanne 15G avec une protection sans verre, résistante aux coupures, et un revêtement en mousse de nitrile au niveau de la paume. Le gant est ouvert au niveau du dos et des doigts, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort de port. Le revêtement en mousse de nitrile assure une bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides et huileuses. Le traitement Sanitized[®] que ce gant a subi garantit que le textile reste hygiénique, empêche la croissance bactérienne et procure au porteur une sensation de propreté et de fraîcheur. L'article PSP 15-400 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon/polyester/acier/élasthanne, 15G
- ▲ Sans verre
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile
- ▲ Très haute résistance aux coupures selon ISO 13997 : résultat D
- ▲ Protection contre le développement de micro-bactéries et les problèmes d'humidité avec le traitement Sanitized[®]
- ▲ Manchette en tricot extra longue (bonne protection du poignet)
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux
- ▲ Excellent confort de port, respirant
- ▲ Utilisation polyvalente

CERTIFICATIONS



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Doublure : Nylon / Polyester / Acier / Élasthanne (sans verre !)
	Revêtement : Mousse de nitrile
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot extra longue



Protection améliorée du poignet grâce à une manchette extra-longue

- ▲ Bonne dextérité
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion et aux déchirures

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Bâtiment | Transport | Assemblage | Technique d'installation | Construction en verre



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.400.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.15.400.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.15.400.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.15.400.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.15.400.11	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl


DESCRIPTION

Le PSP Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS 15-500 est un gant extrêmement solide avec une doublure en nylon 18 G / Kevlar + acier avec une protection sans verre résistante aux coupures et un revêtement en mousse de nitrile au niveau de la paume. Le gant est ouvert au niveau du dos et des doigts, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort de port. Les doigts sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui est idéal pour les activités impliquant l'utilisation d'écrans. Le revêtement en mousse de nitrile assure une bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides et huileuses. Le traitement Sanitized[®] que ce gant a subi garantit que le textile reste hygiénique, empêche la croissance bactérienne et procure au porteur une sensation de propreté et de fraîcheur. L'article PSP 15-500 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en Nylon / Kevlar + acier, jauge 18
- ▲ Sans verre
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile
- ▲ Très haute résistance aux coupures selon ISO 13997 : résultat F
- ▲ Très haute résistance à l'abrasion et aux déchirures grâce au traitement Kevlar
- ▲ Compatible avec les écrans tactiles
- ▲ Le traitement Sanitized[®] protège contre le développement de micro-bactéries et les problèmes d'humidité

CERTIFICATIONS



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Doublure : Nylon/Polyester/Acier/Élasthanne (sans verre !)
	Revêtement : Mousse de nitrile
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot extra longue



Compatible avec les écrans tactiles

- ▲ Manchette en tricot extra longue (bonne protection du poignet)
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux
- ▲ Excellent confort de port, respirant
- ▲ Polyvalent dans des conditions dangereuses
- ▲ Bonne dextérité + une résistance élevée aux coupures

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Bâtiment | Transport | Assemblage | Technique d'installation | Construction en verre



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.500.07	6 x 12 (72 paires)
08 / M	2.01.15.500.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.15.500.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.15.500.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.15.500.11	6 x 12 (72 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 15-600

Cut Protect Cut D PU Grey



DESCRIPTION


Le PSP Cut Protect Cut D PU Grey 15-600 est un gant avec un support en PEHD/ polyester/fibre de verre 13G avec protection anticoupeure et paume PU. L'intégration de fibre de verre dans le support assurer à cet article une résistance supérieure à la coupure et à la perforation. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction PU ouverte assure une bonne prise sur les surfaces sèches et huileuses.

L'article PSP 15-600 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Résistance à la coupure selon ISO 13997: D
- ▲ Support en PEHD/polyester + fibre de verre, jauge 13
- ▲ Enduction PU
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec et huileux
- ▲ Bonne sensibilité des doigts
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure
- ▲ Respirant
- ▲ Excellent confort
- ▲ Multifonction

CERTIFICATIONS



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: HDPE/Polyester + fibre de verre Enduction: Polyuréthane
Couleur	PSP 15-600: Gris, 15-650: Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport | Assemblage | Technique d'installation



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.600.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.15.600.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.15.600.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.15.600.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.15.600.11	12 x 12 (144 paires)
12 / 3XL	2.01.15.600.12	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 15-590

Cut Protect D Cut Impact Pro

PRO-LINE

DESCRIPTION

Le PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 est un gant résistant aux coupures avec une doublure HPPE 13G sans verre ni acier.

La paume a un revêtement spécial en mousse de nitrile et est donc parfaitement adaptée au travail dans des conditions huileuses et humides. Ce revêtement spécial en mousse de nitrile a une résistance à l'abrasion extrêmement élevée, ce que vous pouvez attendre de ce gant robuste.

La protection contre les chocs TPR (IP) à l'arrière du gant protège votre main et vos doigts contre les chocs et les chocs de l'extérieur. Cela rend ce gant parfaitement adapté aux travaux de démolition, aux travaux en mer et à la construction (échafaudage), où une protection élevée est requise. De plus, le gant à un revêtement répulsif qui garde vos mains propres et sèches plus longtemps. Le brassard extra long offre une meilleure protection au poignet.

L'article PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016, y compris la norme internationale ANSI.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Résistance à la coupure selon ISO 13997: flèche D
- ▲ Doublure HPPE (sans verre ni acier), calibre 13
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile
- ▲ Protection contre les chocs TPR (P)
- ▲ Revêtement résistant à l'eau et à la saleté
- ▲ Manchette en tricot extra-longue
- ▲ Respirant
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements huileux et humides et bonne dextérité
- ▲ Utilisation multifonctionnelle
- ▲ Haute résistance à l'abrasion et à la déchirure


INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: HPPE (sans verre ni acier) Enduction: Mousse de nitrile Protection contre les chocs: caoutchouc thermoplastique
Couleur	Gris - Noir - Bleu
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	En tricot extra-longue

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl



CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Offshore | Échafaudage | Travaux de démolition | Assemblage | Génie terrestre, routier et hydraulique | Industrie de l'acier | Transport et Logistique | Industrie chimique et pétrochimique



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.590.07	6 x 12 (72 paires)
08 / M	2.01.15.590.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.15.590.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.15.590.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.15.590.11	6 x 12 (72 paires)

PSP[®] 18-100

Winter Latex Grip



DESCRIPTION

Le PSP Latex Grip 18-100 est un gant doublé chaud doté d'un support acrylique 7G avec enduction latex pour des applications générales dans des conditions froides.


Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. La doublure grise en combinaison avec l'enduction latex robuste noire se salit moins rapidement et prolonge ainsi la durée de vie.

Les articles PSP 18-100 est été testés et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN 511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Doublure acrylique grise
- ▲ Jauge 7
- ▲ Enduction: Latex robuste
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Pouce épais
- ▲ Intérieur doux
- ▲ Le profil nervuré de la paume latex très épaisse garantit une prise optimale même en cas d'humidité
- ▲ Multifonction

CERTIFICATION



Model 'd Hiver

APPLICATIONS

Chambres froides et frigorifiques | Collecte des déchets | ménagers | Construction | Logistique | Construction de routes | Industrie



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Acryl Enduction: Latex
Couleur	Gris / Noir
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.18.100.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.18.100.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.18.100.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.18.100.11	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 18-110

Winter Latex Grip Hi-Vis

DESCRIPTION

Le PSP Latex Grip Hi-Vis 18-110 est un gant doublé chaud doté d'un support acrylique 7G avec enduction latex pour des applications générales dans des conditions froides. Le support de couleur jaune Hi-Vis offre une grande visibilité, améliorant la sécurité de l'utilisateur.


Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. La doublure grise en combinaison avec l'enduction latex robuste noire se salit moins rapidement et prolonge ainsi la durée de vie.

Les articles PSP 18-100 est été testés et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN 511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Doublure acrylique
- ▲ Hi-Vis pour une meilleure visibilité
- ▲ Jauge 7
- ▲ Enduction: Latex robuste
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Pouce épais
- ▲ Intérieur doux
- ▲ Le profil nervuré de la paume latex très épaisse garantit une prise optimale même en cas d'humidité
- ▲ Multifonction

CERTIFICATIONS



Model 'd Hiver

APPLICATIONS

Chambres froides et frigorifiques | Collecte des déchets | ménagers | Construction | Logistique | Construction de routes | Industrie



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Acryl Enduction: Latex
Couleur	Hi-Vis Jaune / Bleu
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.18.110.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.18.110.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.18.110.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.18.110.11	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 18-150

Winter Latex Foam Pro



DESCRIPTION

Le PSP Winter Latex Foam Pro 18-150 est un gant acrylique 10G doublé avec enduction de mousse latex et dos ouvert.


Le support est en acrylique Hi-Vis orange assurant une excellente visibilité. La mousse latex assure une prise sèche exceptionnelle et une bonne prise humide. La paume est étanche et le dos est ventilé, assurant ainsi un excellent confort. La doublure acrylique Hi-Vis orange convient parfaitement pour des conditions hivernales.

L'article PSP 18-150 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Doublure acrylique
- ▲ Acrylique Hi-Vis orange
- ▲ Jauge 10
- ▲ Mousse latex
- ▲ Pouce épais
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Multifonction
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS



Model 'd Hiver

APPLICATIONS

Chambres froides et frigorifiques | Collecte des déchets ménagers | Construction | Logistique | Construction de routes | Industrie



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Acrylique Enduction: Mousse latex
Couleur	Hi-Vis Orange / Marron
Longueur	250-280 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.18.150.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.18.150.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.18.150.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.18.150.11	6 x 12 (72 paires)



PSP[®] 18-188

Winter Double Latex Pro

DESCRIPTION

Le gant PSP Winter Double Latex Pro 18-188 est un gant d'hiver avec doublure de 15G acrylique recouvert d'un double revêtement de latex. Le premier revêtement assure que le gant est imper-méable, la deuxième couche fournit une adhérence et une protection supplémentaire. Le « Sandy Finish » assure une excellente adhérence dans des conditions sèches et humides.

Le gant est imperméable aux liquides. Très confortable grâce au « Soft Touch » du latex qui donne une bonne sensibilité des doigts. Par la doublure en molleton et le double revêtement, le gant a un excellent résultat dans la norme EN388 et est donc bien chaud et confortable.

Ce gant est connu pour son excellente adhérence. Aucune irritation des coutures qui viennent en contact avec la peau. Est très approprié pour l'utilisateur plus exigeant.

L'article PSP Winter Double Latex Pro 18-188 a été testé et certifié conforme au règlement européen (EU) 2016/425 et les normes EN : EN420 / EN388 : 2016 / EN511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Doublure hiver acrylique / molleton
- ▲ Acrylique Hi-Viz orange
- ▲ Double revêtement latex
- ▲ Imperméable
- ▲ Sandy Finish
- ▲ Revêtement complet
- ▲ Bonne sensibilité des doigts


INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Doublure hiver acrylique/molleton Double revêtement latex
Couleur	Orange / Noir
Longueur	250-280 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot



Model 'd Hiver

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Conditions humides | Construction | Secteur agricole | Logistique et transport | Industrie | Installation humide | Entrepôts frigorifiques



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.18.188.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.18.188.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.18.188.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.18.188.11	6 x 12 (72 paires)

PSP[®] 18-590

Winter Cut D Impact Pro



Model 'd Hiver

DESCRIPTION

Le PSP 18-590 Winter Cut D IP Pro est un gant d'hiver résistant aux coupures avec une doublure doublée. La doublure extérieure est une doublure HPPE 13G sans verre ni acier. La doublure intérieure est une doublure acrylique rugueuse 10G qui garde la main bien au chaud. La paume a un revêtement spécial en mousse de nitrile et est donc parfaitement adaptée au travail dans des conditions huileuses et humides. Ce revêtement spécial en mousse de nitrile a une résistance à l'abrasion extrêmement élevée, ce que vous pouvez expecter de ce gant robuste.

La protection contre les chocs TPR (IP) à l'arrière du gant protège votre main et vos doigts contre les chocs et les chocs externes. Cela rend ce gant parfaitement adapté aux travaux de démolition, aux travaux en mer et à la construction (échafaudage), où une protection élevée est requise. De plus, le gant est doté d'un revêtement hydrofuge et anti-salissures pour que vos mains restent propres et sèches plus longtemps. La manchette extra-longue offre une meilleure protection au poignet.

Article PSP 18-590 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420 : 2020 / EN388 : 2016, y compris la norme internationale ANSI.



CARACTÉRISTIQUES


- ▲ Résist. à la coupure selon ISO 13997: flèche D
- ▲ Doublure doublée: doublure extérieure: HPPE 13G (sans verre ni acier), doublure intérieure: acrylique rugueuse 10G
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile
- ▲ Protection contre les chocs TPR (P)
- ▲ Revêtement résistant à l'eau et à la saleté
- ▲ Respirant, Manchette en tricot extra-longue
- ▲ Bonne dextérité et adhérence dans les environnements huileux et humides
- ▲ Haute résistance à l'abrasion et à la déchirure
- ▲ Certifié conforme: EN ISO 21420: 2020 / EN388 : 2016 et norme ANSI standard

APPLICATIONS

Environnements de travail à froid | Industrie de l'acier | Génie terrestre, routier et hydraulique | Travaux de démolition | Assemblée | (péto-) chimique | Offshore | (Échafaudage) Construction | Transport & logistique | Industrie

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

CERTIFICATION



INFORMATION PRODUIT

Matériau	Doublure: HPPE (sans acier ni fibre de verre) + doublure acrylique rugueuse Revêtement: mousse de nitrile (P): caoutchouc thermoplastique
Couleur	Gris - Noir - Bleu - Orange
Longueur	220-260 Mm selon la taille
Manchette	En tricot extra-longue

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.01.18.590.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.18.590.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.18.590.11	6 x 12 (72 paires)



PSP[®] 18-800

Winter Dry Grip Pro

DESCRIPTION

Le PSP Winter Dry Grip 18-800 est un gant d'hiver à double doublure recouvert d'un revêtement en mousse PVC enduit ¾.

La doublure extérieure est une doublure en nylon 13G qui est traitée « hydrofuge », de sorte que le gant reste sec. La doublure intérieure est une doublure acrylique 7G qui garde les mains bien au chaud. Cette doublure dispose également d'un traitement antibactérien, odeurs désagréables et les bactéries ne peuvent pas se propager davantage. Le revêtement ¾ ainsi que la finition hydrofuge assurent pour les mains sèches et chaudes dans des conditions froides et humides. Le dos respirant offre une bonne ventilation. Le revêtement en mousse microporeuse en PVC a une surface légèrement rugueuse et a donc une très bonne adhérence dans des conditions humides.

Le gant est en outre testé au froid et certifié selon EN511 et a le résultat EN388 3242X. Ces résultats réfèrent que ce gant est bien chaud et confortable. Ce gant est connu pour son excellente adhérence. Aucune irritation due à l'absence de coutures qui entrent en contact avec la peau. Convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants.

L'article PSP 18-800 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Doublure double
- ▲ Doublure intérieure en polaire acrylique
- ▲ ¾ Enduit de mousse PVC microporeuse
- ▲ Traitement hydrofuge (hydrofuge)
- ▲ Traitement antibactérien

INFORMATIONS DE PRODUIT


Matériau	Doublure: nylon 13G+7G acrylique hydrofuge Revêtement: PVC mousse microporeuse
Couleur	Noir
Longueur	250-280 Mm selon la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot



Model 'd Hiver

- ▲ Revêtement de surface rugueux
- ▲ Respirant et confortable

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Chambres froides et chambres froides | Services de collecte des ordures | Logistique | Industrie | Construction | Construction de route



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.18.800.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.18.800.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.18.800.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.18.800.11	6 x 12 (72 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 20-078 / 20-079

Insulator Knitted / PVC Dot



PSP[®] 20-serie

Cotton Interlock / Knitted

DESCRIPTION

Le PSP Insulator Blue Knitted 20-078 est un gant de travail isolant tricoté en tissu tricoté 13G en acrylique thermique, qui répond aux exigences générales de protection contre le froid. Le matériau offre une très bonne isolation thermique et maintient les mains à la température du corps (37 degrés). La protection thermique est renforcée par le brassard bien ajusté. La PSP 20-079 est la même que la PSP 20-078 mais avec des picots antidérapants.

Les articles PSP 20-078 et PSP 20-079 peuvent également être portés en dessous d'autres gants.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Acrylique thermique tricoté
- ▲ Jauge 13
- ▲ Garde les mains à la température du corps (37 degrés)
- ▲ Picots antidérapants (PSP 20-079)
- ▲ Green Focus
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Multifonctionnel
- ▲ Intérieur doux

CERTIFICATION



APPLICATIONS

Travailler avec des produits surgelés | Manipulation réfrigérée ou non stérile aliments secs surgelés | Sous-gant pour la transformation du poisson et de la viande | Zones de stockage réfrigérées et congelées | Transport et logistique



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Acrylique thermique, 13 jauge
	PSP 20-079: Picots en PVC
Couleur	Bleu
Longueur	230 Mm
Manchette	Élastique, poignet en tricot



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
One size	2.02.20.078.00	12 x 12 (144 paires)
One size	2.02.20.079.00	12 x 12 (144 paires)

INFORMATION PRODUIT

*Attention! Emballé en pack économique: 12 paires par sac

	Référence	Description	Taille	Unité d'emballage*
	2.02.20.200.00	Le PSP Coton Interlock Glove Ecrû 20-200 est un gant de travail fabriqué dans un tricot interlock pur coton lourd, assurant une mise en forme parfaite. Le PSP Coton 20-200 est un gant de travail convenant pour les travaux légers. Couleur ecru, sans manchette.	Hommes	50 x 12 (600 paires)
	2.02.20.220.00	Le PSP Coton Interlock Glove Ecrû KW 20-220 est un gant de travail fabriqué dans un tricot interlock pur coton lourd, assurant une mise en forme parfaite. Le PSP Coton 20-220 est un gant de travail convenant pour les travaux légers. Couleur ecru, manchette en tricot.	Hommes	50 x 12 (600 paires)
	2.02.20.240.00	Le PSP Coton Interlock White bleached 20-240 est un gant de travail convenant pour les travaux légers. Ce gant de travail est fabriqué en pur coton blanchi blanc.	06/XS à 13 - 4XL	50 x 12 (600 paires)
	2.02.20.250.07 (taille femmes) 2.02.20.250.09 (taille hommes)	Le PSP Coton Knitted Glove Ecrû 20-250 est un gant de travail en tricot 10G de pur coton. Ces gants tubulaires épousent parfaitement la peau et assurent ainsi une mise en forme parfaite. Disponible en couleur ecru en tailles pour dames et hommes.	07/S et 09/L	50 x 12 (600 paires)
	2.02.20.300.00	Le PSP Coton Knitted PVC Dot 20-300 est un gant de travail en tricot 10G de Poly/Coton. Ces gants épousent parfaitement la peau et assurent ainsi une mise en forme parfaite. Avec des picots en PVC bleu pour une meilleure adhérence et anti-dérapant. Disponible en taille unique, couleur blanc.	Taille unique	25 x 12 (300 paires)
	2.02.20.400.00	Le PSP Coton Drill Glove 20-400 est un gant de travail en coton tissé. Doté d'une manchette en tricot assurant une adaptation parfaite au poignet de l'utilisateur. Disponible en couleur ecru.	Taille unique	25 x 12 (300 paires)
	2.02.20.405.00	Le PSP Coton Polka Dot Glove 20-405 est un gant de travail en coton tissé. Le gant Polka Dot est similaire au 20-400, mais il est doté de picots en PVC assurant une meilleure prise antidérapante. Doté également d'une manchette en tricot assurant une adaptation parfaite au poignet de l'utilisateur. Disponible en couleur ecru.	Taille unique	25 x 12 (300 paires)



PSP[®] 32-209

Corium Driver Nappa



DESCRIPTION


Le PSP Driver Nappa 32-209 est un gant pour chauffeur en cuir nappa souple de classe supérieure de 0,8 mm avec pouce 'Keystone' ergonomique. Le cuir ne contient pas de chrome VI.

L'article PSP 32-209 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir nappa 0,8 mm
- ▲ Très souple
- ▲ Pouce ergonomique
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Bonne résistance à l'abrasion
- ▲ Respirant

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux de fine mécanique | Construction | Logistique | Industrie | Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Cuir nappa
Couleur	Naturel
Longueur	230-270 Mm selon la taille
Manchette	Modèle slip-on

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.03.32.209.07	10 x 12 (120 paires)
08 / M	2.03.32.209.08	10 x 12 (120 paires)
09 / L	2.03.32.209.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.32.209.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.32.209.11	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 32-310

Corium Tropic

DESCRIPTION


Le PSP Corium Tropic 32-310 est un gant de travail en cuir chèvre souple de classe supérieure de 0,8 mm avec dos interlock bleu et pouce palmé de luxe standard. Le dessus des doigts et l'index sont pourvus de peau de chèvre douce de classe supérieure. Le cuir ne contient pas de chrome VI.

L'article PSP 32-310 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir chèvre 0,8 mm
- ▲ Cuir très souple
- ▲ Dos interlock bleu
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Bonne résistance à l'abrasion
- ▲ Pouce palmé

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux de fine mécanique | Construction | Logistique | Industrie | Transport | Technique d'installation



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir de chèvre Dos: Coton
Couleur	Bleu / Naturel
Longueur	230-270 Mm selon la taille
Manchette	Modèle slip-on

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.03.32.310.07	10 x 12 (120 paires)
08 / M	2.03.32.310.08	10 x 12 (120 paires)
09 / L	2.03.32.310.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.32.310.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.32.310.11	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 32-330

Corium Tropic Velcro



DESCRIPTION

Le PSP Corium Tropic Velcro 32-330 est un gant de travail en cuir chèvre souple de classe supérieure de 0,8 mm avec dos interlock rouge. Ce gant est doté du pouce le plus ergonomique: « Pouce Keystone ». Le cuir ne contient pas de chrome VI. Le gant est muni d'une fermeture Velcro assurant un meilleur maintien autour du poignet et donc un port optimal.

L'article PSP 32-330 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir chèvre 0,8 mm
- ▲ Cuir très souple
- ▲ Dos interlock rouge
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Respirant
- ▲ Bonne résistance à l'abrasion
- ▲ Pouce 'Keystone' ergonomique
- ▲ Bande élastique robuste avec fermeture Velcro

CERTIFICATIONS

CE CAT II **EN 388** Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 2
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux de fine mécanique | Construction | Logistique | Industrie | Transport | Technique d'installation



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir de chèvre, dos: Coton Fermeture: Velcro
Couleur	Rouge / Naturel
Longueur	230-270 Mm selon la taille
Manchette	Bande élastique robuste + fermeture Velcro



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.32.330.08	10 x 12 (120 paires)
09 / L	2.03.32.330.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.32.330.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.32.330.11	10 x 12 (120 paires)



PSP[®] 32-435

Corium Welder

DESCRIPTION

Le PSP Corium Welder 32-435 est un gant de soudage TIG en cuir nappa de qualité A d'une épaisseur de 0,7 à 0,9 mm et d'une longueur totale de 35 cm. Ce gant, également connu sous le nom « Argonarc », est particulièrement souple et sans doublure, de sorte qu'il convient parfaitement pour les travaux de soudure de grande finesse. La manchette de sécurité de 15 cm est fabriquée en cuir croûte. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 32-435 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407 en EN12477 Type B.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir nappa
- ▲ Très sensible au toucher et souple
- ▲ Manchette de sécurité en cuir croûte de 15 cm
- ▲ Longueur totale de 35 cm
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP

CERTIFICATIONS

CE CAT II **EN 388** Résist. à l'abrasion = 3
Résist. à la coupure = 1
Résist. à la déchirure = 2
Résist. à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X **EN 407** **EN 12477** 413142 Type B

APPLICATIONS

Travaux de soudage TIG | Industrie | Grande sensibilité



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume et dos: Cuir nappa Manchette: Cuir croûte de bovin
Couleur	Naturel
Longueur	350 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

Gants de soudage



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.03.32.435.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.32.435.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.32.435.11	10 x 12 (120 paires)

PSP[®] 33-100

Corium Canadian



DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 33-100 est un gant de travail, type 'Américain' en cuir fleur de bovin de qualité A. Cuir tanné souple de 0,8 à 1,0 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI.

Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de lignes jaunes et bleues avec une manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm et d'une bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.

Le PSP Corium Canadian 33-100 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin beige 0,8 à 1,0 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm
- ▲ Doublure coton
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité

CERTIFICATIONS

CE CAT II **EN 388** 3133X

Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupe = 1
Résistance à la déchirure = 3
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS



Convient parfaitement aux travaux lourds |
Construction | Logistique | Industrie |
Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Rayé jaune-bleu
Doublure	Coton
Longueur	290 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.33.100.10	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 33-155

Corium Canadian

DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 33-155 est un gant de travail, type 'Américain' en cuir fleur de bovin beige de qualité A souple de 1,1 à 1,2 mm d'épaisseur avec renfort de la paume et doublure en flanelle douce et épaisse. Le gant est doté d'une longue manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm. Le gant ne contient pas de chrome VI.

L'article PSP 33-155 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin beige 1,1 à 1,2 mm
- ▲ Manchette de sécurité en PE de 10 cm
- ▲ Doublure en flanelle absorbant l'humidité
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme

CERTIFICATIONS

CE CAT II **EN 388** 3143X

Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupe = 1
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux lourds |
Construction | Logistique | Industrie |
Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Rayé jaune-bleu / Beige
Doublure	Coton (Flanelle)
Longueur	290 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.33.155.10	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 34-100

Corium Canadian



DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 34-100 est un gant de travail de type 'Américain', fabriqué en cuir fleur de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI.

Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de lignes jaunes et bleues avec une manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm et d'une bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.

Le PSP Corium Canadian 34-100 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN420 / EN388 : 2016

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin 1,0 à 1,2 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm
- ▲ Doublure coton
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité

CERTIFICATIONS

CE CAT II **EN 388** 4143A

Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = A

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux lourds |
Construction | Logistique | Industrie |
Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Rayé jaune-bleu
Doublure	Coton
Longueur	260-300 Mm selon la taille
Manchette	Manchette de sécurité

* Notez le supplément de taille!

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
06 / XS	2.03.34.100.06	10 x 12 (120 paires)
07 / S	2.03.34.100.07	10 x 12 (120 paires)
08 / M	2.03.34.100.08	10 x 12 (120 paires)
09 / L	2.03.34.100.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.34.100.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.34.100.11	10 x 12 (120 paires)*
12 / 3XL	2.03.34.100.12	10 x 12 (120 paires)*

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 34-101 / 34-103

Corium Canadian

DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 34-101 est un gant de travail de type « Américain », fabriqué en cuir fleur de bovin de classe supérieure avec un renfort de paume. Cuir tanné souple de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur.

Le gant ne contient pas de chrome VI. Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de lignes jaunes et bleues avec une manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm et d'une bonne doublure molletonnée dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus. Ce gant est également disponible avec un renfort pistolet, le PSP Corium Canadian 34-103.

Les articles PSP 34-101 et PSP 34-103 ont été testés et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin 1,0 à 1,2 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm
- ▲ Doublure coton
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Renfort de paume
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS

CE CAT II **EN 388** 4243A

Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 2
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = A

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux lourds |
Construction | Logistique | Industrie |
Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Rayé jaune-bleu
Doublure	Coton
Longueur	300 Mm selon la taille
Manchette	Manchette de sécurité

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 34-110

Corium Canadian



DESCRIPTION


Le PSP Corium Canadian 34-110 est un gant de type 'Américain', fabriqué en cuir fleur de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI. Le dos et la manchette de sécurité sont rouge avec une manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm et d'une bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.

Le PSP 34-110 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN420 / EN388 : 2016

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin beige 1,0 à 1,2 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm
- ▲ Doublure coton
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux lourds | Construction | Logistique | Industrie | Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Textile: Rouge / Cuir: Naturel
Doublure	Coton
Longueur	260-300 Mm selon la taille
Manchette	Manchette de sécurité



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.110.10	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 34-155

Corium Canadian

DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 34-155 est un gant de type 'Américain', fabriqué en cuir fleur de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI.


Le dos est en tissu sergé, la manchette de sécurité est en tissu sergé de qualité lourde et a une longueur de 10 cm et d'une bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.

Le PSP 34-155 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN420 / EN388 : 2016

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin 1,0 à 1,2 mm
- ▲ Manchette de sécurité (en tissu sergé de qualité lourde) de 10 cm
- ▲ Doublure coton (molleton)
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux lourds | Construction | Logistique | Industrie | Technique d'installation | Transport



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos: Coton / Sergé, Manchette: en tissu sergé de qualité lourde
Couleur	Naturel
Doublure	Coton
Longueur	280 Mm
Manchette	Manchette de sécurité



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.155.10	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 34-200 / 34-220

Corium Driver / Driver (fleur / croûte de cuir)



DESCRIPTION

Le PSP Corium Driver 34-200 est un gant pour chauffeur fabriqué en cuir fleur de bovin de première qualité.

Cuir tanné souple d'une épaisseur de 1,0 mm. et exempt de chrome VI. Les gants sont garnis d'un biastape en différentes couleurs pour indiquer la taille.

L'article PSP Corium Driver 34-220 est similaire au PSP 34-200 mais avec un dos en cuir croûte de bovin.

Les articles PSP 34-200 et PSP 34-220 sont testés et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ PSP 34-200 : dos et paume en cuir fleur de bovin 1,0 mm
- ▲ PSP 34-220 : dos en cuir croûte de bovin 1,0 mm, paume en cuir fleur de bovin 1,0 mm
- ▲ Très souple
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Pas de doublure

CERTIFICATIONS

CE CAT II EN 388 Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 3
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux moyens | Gants de chauffeur | Transport | Logistique | Industrie | Technique d'installation | Construction



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	34-200: Cuir fleur de bovin 34-220: Paume: Cuir fleur de bovin, Dos: Cuir croûte de bovin
Couleur	Naturel
Longueur	230-270 Mm selon la taille
Manchette	Modèle slip-on

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.03.34.200/220.07	10x12 (120 paires)
08 / M	2.03.34.200/220.08	10x12 (120 paires)
09 / L	2.03.34.200/220.09	10x12 (120 paires)
10 / XL	2.03.34.200/220.10	10x12 (120 paires)
11 / 2XL	2.03.34.200/220.11	10x12 (120 paires)



PSP[®] 34-270

Corium Driver Grain (fleur de bovin)

DESCRIPTION

Le PSP Corium Driver Grain 34-270 est un gant pour chauffeur en cuir fleur de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 0,8 - 1,0 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI et PCP. Le gant a une manchette en tricot épais avec une protection des artères en cuir.

Le PSP 34-270 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN EN420 / EN388 : 2016

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir fleur de bovin 0,8-1,0 mm
- ▲ Avec protection des artères en cuir
- ▲ Très souple
- ▲ Sans chrome VI et PCP
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Pas de doublure
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS

CE CAT II EN 388 Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 3
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux moyens | Gants de chauffeur | Transport | Logistique | Industrie | Technique d'installation | Construction



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume + dos: Cuir fleur de bovin
Couleur	Naturel
Doublure	-
Longueur	En fonction de la taille (indication: taille 10 = 250 mm)
Manchette	Jersey épais avec protection des artères en cuir

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.03.34.270.07	10 x 12 (120 paires)
08 / M	2.03.34.270.08	10 x 12 (120 paires)
09 / L	2.03.34.270.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.34.270.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.34.270.11	10 x 12 (120 paires)
12 / 3XL	2.03.34.270.12	10 x 12 (120 paires)

PSP[®] 34-408

Corium Welder



PSP[®] 34-415

Corium Welder

DESCRIPTION

Le PSP Corium Welder 34-408 est un gant de soudage TIG avec une paume en cuir fleur de bovin de qualité A de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur ainsi qu'un dos et une manchette de sécurité (8 cm) en cuir croûte de bovin de qualité A de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. La longueur totale de ce gant est de 28 cm.


Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant est doté d'un renfort de poignet en cuir croûte et n'est pas doublé. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 34-408 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Paume en cuir fleur
- ▲ Dos et manchette de sécurité en cuir croûte
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP
- ▲ Manchette de sécurité, longueur 8 cm
- ▲ Longueur totale: 28 cm

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

- Travaux de soudage TIG | Industrie en général | Industrie métallique | Travaux généraux

Gants de soudage



DESCRIPTION


Le PSP Corium Welder 34-415 est un gant de soudage TIG avec une paume en cuir fleur de bovin de qualité A de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur ainsi qu'un dos et une manchette de sécurité (15 cm) en cuir croûte de bovin de qualité A de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. La longueur totale de ce gant est de 35 cm. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant est doté d'un renfort de poignet en cuir croûte et n'est pas doublé. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 34-408 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Paume en cuir fleur
- ▲ Dos et manchette de sécurité en cuir croûte
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP
- ▲ Manchette de sécurité, longueur 8 cm
- ▲ Longueur totale: 28 cm

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

- Travaux de soudage TIG | Industrie en général | Industrie métallique | Travaux généraux

Gants de soudage



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos+manchette: Cuir croûte de bovin
Couleur	Naturel
Longueur	280 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.408.10	5 x 12 (60 paires)

INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin Dos + manchette: Cuir croûte de bovin
Couleur	Naturel
Longueur	350 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.415.10	5 x 12 (60 paires)

PSP[®] 34-435

Corium Welder



PSP[®] 34-610

Corium Winter Driver

DESCRIPTION

Le PSP Corium Welder 34-435 est un gant de soudage TIG en cuir fleur de bovin de qualité A d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm, avec une manchette de sécurité en cuir croûte de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur d'une longueur de 15 cm. La longueur totale de ce gant est de 35 cm. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant est doté d'un renfort de poignet en cuir de bovin et est doublé. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 34-435 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407 en EN12477 Type B.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Le gant est entièrement en cuir fleur
- ▲ Manchette de sécurité en cuir croûte de 15 cm
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP
- ▲ Longueur totale de 35 cm

CERTIFICATIONS

 CAT II		Résist. à l'abrasion = 4 Résist. à la coupure = 1 Résist. à la déchirure = 4 Résist. à la perforation = 4 Cut ISO 13997 = X		
	4144X		413142	Type B

APPLICATIONS



Travaux de soudage TIG | Industrie en général | Industrie métallique | Travaux généraux

Gants de soudage



DESCRIPTION

Le PSP Corium Winter 34-610 est un gant pour chauffeur en cuir fleur de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 1,0 mm d'épaisseur avec doublure molletonnée douce et très épaisse assurant une absorption d'eau et une chaleur supérieures convenant parfaitement aux conditions froides. Le gant ne contient pas de chrome VI. Les gants sont finis au moyen d'un ruban de différentes couleurs en guise d'indication de la taille.

Le PSP 34-610 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN420 / EN388 : 2016

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir de bovin 1,0 mm
- ▲ Très souple
- ▲ Doublure molletonnée douce et très épaisse
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Convient aux conditions froides

CERTIFICATIONS

 CAT II		Résistance à l'abrasion = 3	
		Résistance à la coupure = 1	
		Résistance à la déchirure = 4	
		Résistance à la perforation = 3	
		Cut ISO 13997 = X	
3143X			

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux moyens | Gants de chauffeur | Transport | Logistique | Industrie | Construction | Technique d'installation | Conditions froides



Model 'd Hiver



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume et dos: Cuir fleur de bovin Manchette: Cuir croûte de bovin
Couleur	Naturel
Longueur	350 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.34.435.10	10 x 12 (120 paires)

INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir de bovin Dos: Cuir de bovin
Couleur	Beige
Doublure	Molleton
Longueur	270-280 Mm selon la taille
Manchette	Modèle slip-on

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.34.610.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.03.34.610.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.34.610.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.34.610.11	6 x 12 (72 paires)

PSP[®] 35-436

Corium Welder Premium⁺



DESCRIPTION


Le PSP Corium Welder Premium⁺ est un gant de soudeur TIG en cuir de chèvre de qualité AAA, d'une épaisseur de 0,7 à 0,9 mm, doté d'une capuche jaune en cuir croûte de bovin d'une longueur de 15 cm. L'ensemble du gant est muni de coutures en Kevlar[®] et a une longueur totale de 35 cm. Le cuir est de la meilleure qualité et possède de très bonnes caractéristiques élastiques qui augmentent le confort de port. Le gant ne contient pas de chrome VI et de PCP.

L'article PSP 35-436 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN : EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407 et EN12477 Type B.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir de chèvre
- ▲ Excellente dextérité et souplesse
- ▲ Capuche en cuir croûte de 15 cm
- ▲ Coutures Kevlar[®]
- ▲ Longueur totale 35 cm
- ▲ Sans chrome VI ni PCP
- ▲ Contrôles conformément à : EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407:2020 et EN12477:2005 Type B

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Activités de soudage TIG | Industrie | Sensibilité



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume et dos : Cuir de chèvre Capuche : Cuir croûte de bovin Coutures : Kevlar [®]
Couleur	Blanc / Jaune
Longueur	350 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.03.35.436.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.35.436.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.35.436.11	6 x 12 (72 paires)

Gants de soudage



PSP[®] 35-450

Corium Welder Premium

DESCRIPTION


Le PSP Corium Welder 35-450 est un gant de soudage MIG avec une paume en cuir fleur de bovin de qualité AAA de 1,2 mm d'épaisseur et renfort en cuir croûte de bovin d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm aussi de qualité AAA. Le gant jaune est doté de coutures en kevlar et sa longueur totale est de 40 cm. Le gant est entièrement doublé de molton et peut donc être utilisé sous des températures élevées et basses. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 35-450 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407 et EN12477 Type A.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Paume en cuir fleur
- ▲ Renfort de paume en cuir croûte
- ▲ Paume amortissant les chocs
- ▲ Longueur totale: 40 cm
- ▲ Coutures en kevlar
- ▲ Doublure molletonnée lourde
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Travaux de soudage MIG | Travaux de soudage | Industrie en général | Industrie métallique | Parfaitement adapté aux températures élevées et basses



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir fleur de bovin avec renfort en cuir Dos: Cuir croûte de bovin
Couleur	Beige / Naturel
Doublure	Molleton
Longueur	400 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.35.450.10	10 x 6 (60 paires)
11 / XXL	2.03.35.450.11	10 x 6 (60 paires)

Gants de soudage



PSP[®] 36-143

Corium Canadian Cut Protect



DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian Cut Protect 36-143 est un gant de travail de type 'Américain', fabriqué en cuir croûte de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 0,8 à 1,1 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI. Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de rayures vertes avec une manchette de sécurité caoutchoutée de 7 cm.

Avec une bonne doublure en flanelle, renforcée par une doublure résistante aux coupures dans la paume pour plus de confort, d'absorption d'humidité et de protection.

Le PSP 36-143 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et EN420 / EN388 : 2016

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin 0,8 - 1,1 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 7 cm
- ▲ Doublure résistante aux coupures, classe 3
- ▲ Doublure en coton
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS

CE CAT II EN 388 3334B Résistance à l'abrasion = 3
Résistance à la coupure = 3
Résistance à la déchirure = 3
Résistance à la perforation = 4
Cut ISO 13997 = B

APPLICATIONS

Couvreur | Convient parfaitement aux travaux lourds | Transport | Technique d'installation | Montage | Industrie | Construction



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir croûte de bovin Dos: Coton Manchette : Caoutchouc / Coton
Couleur	Vert, rayures rouges/blanches/rouges
Doublure	Coton
Longueur	270 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.36.143.10	5 x 12 (60 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 36-150

Corium Split Canadian

DESCRIPTION

Le PSP Corium Split Canadian 36-150 est un gant de travail de type 'Américain', fabriqué en cuir croûte de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. Doté d'un renfort pistolet en cuir croûte de 1,0 à 1,2 mm. Le gant ne contient pas de chrome VI. Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de rayures vertes avec une manchette de sécurité caoutchoutée de 7 cm et une bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.

Le PSP Corium Split Canadian 36-150 est testé et certifié conforme aux exigences de la européenne l'ordonnance (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Renfort pistolet 1,0-1,2 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 7 cm
- ▲ Doublure en coton
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS

CE CAT II EN 388 4244X Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 2
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 4
Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Couvreur | Convient parfaitement aux travaux lourds | Transport | Technique d'installation | Montage | Industrie | Construction



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir croûte de bovin Dos: Coton Manchette : Caoutchouc / Coton
Couleur	Vert, rayures rouges/blanches/rouges
Doublure	Coton
Longueur	270 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.36.150.10	5 x 12 (60 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 36-170

Corium Canadian



DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 36-170 est un gant de travail de type 'Américain', fabriqué en cuir croûte de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 0,9 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI.


Le dos et la manchette de sécurité sont rouges avec manchette de sécurité caoutchoutée allongée de 10 cm et d'une bonne doublure molletonnée dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.

Le PSP Corium Canadian 36-170 est testé et certifié conforme aux normes européennes (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin 0,9 mm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm
- ▲ Doublure molletonnée
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Bonne mise en forme

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

- Convient parfaitement aux travaux lourds |
Construction | Logistique |
Industrie | Bâtiment | Transport |
Technique d'installation

INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir croûte de bovin Dos: Coton Manchette : Caoutchouc/Coton
Couleur	Rouge
Doublure	Coton (molleton)
Longueur	290 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.36.170.10	10 x 12 (120 paires)



PSP[®] 37-140 / 37-141

Corium Canadian

DESCRIPTION

Le PSP Corium Canadian 37-140 est un gant de travail de type 'Américain', fabriqué en cuir croûte de bovin de classe supérieure. Cuir tanné souple de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur. Le gant ne contient pas de chrome VI. Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de rayures vertes avec une manchette de sécurité de 7 cm et une bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une absorption d'humidité accrus.


Le PSP Corium Canadian 37-141 est presque le même que le PSP 37-141: La paume est dotée d'un renfort en forme de trapèze de 1,4 à 1,6 mm et répond ainsi aux exigences les plus strictes.

Les deux articles ont été testés et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin de 1,2 à 1,4 mm
- ▲ Renfort de paume 1,4 à 1,6 mm (seulement PSP 37-141)
- ▲ Classe de coupe 2 sur la paume
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Qualité extra robuste
- ▲ Bonne doublure en coton
- ▲ Absorption de l'humidité
- ▲ Qualité A

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

- Convient parfaitement aux travaux lourds |
Industrie | Technique d'installation |
Transport | Construction | Logistique

INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir croûte de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Vert, rayures rouges/blanches/rouges
Doublure	Coton
Longueur	PSP 37-140: 270 mm, 37-141: 290 mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.37.140.10	10x12 (120 paires)

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.37.141.10	5x12 (60 paires)



PSP[®] 37-415

Corium Welder



PSP[®] 37-450

Corium Welder

DESCRIPTION


Le PSP Corium Welder 37-415 est un gant de soudage TIG en cuir fleur de bovin de qualité A d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm, avec une manchette de sécurité en cuir croûte de 1,0 à 1,2 mm d'épaisseur d'une longueur de 15 cm. La longueur totale de ce gant est de 35 cm. Le gant est doté d'un renfort de poignet en cuir de bovin et est doublé. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 37-415 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407 et EN12477 Type B.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Le gant est entièrement en cuir croûte
- ▲ Manchette de sécurité en cuir croûte de 15 cm
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP
- ▲ Longueur totale de 35 cm
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388 : 2016 / EN407 et EN12477 Type B

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Travaux de soudage TIG | Industrie en général | Industrie métallique | Travaux généraux



Gants de soudage



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume, dos et manchette: Cuir croûte de bovin
Couleur	Naturel
Longueur	350 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.37.415.10	5 x 12 (60 paires)

DESCRIPTION


Le PSP Welder 37-450 est un gant de soudage épais molletonné en cuir croûte de bovin de qualité A d'une épaisseur de 1,2 mm et d'une longueur de 35 cm. La doublure résiste aux températures élevées. Le gant de soudage est cousu avec des fils en kevlar. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant ne contient pas de chrome VI.

L'article PSP 37-450 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN: EN420 / EN388 : 2016 / EN407 et EN12477 Type A.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin
- ▲ Longueur totale: 35 cm
- ▲ Coutures piquées en kevlar
- ▲ Renfort passepoilé
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Résistant au froid et à la chaleur
- ▲ Doublure molletonnée lourde
- ▲ Classe de coupeure 2

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Parfaitement adapté aux températures élevées et basses | Construction soudée | Industrie | Ingénierie thermique | Industrie métallique



Gants de soudage



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume et dos: Rundsplittleder
Coutures	coutures: Kevlar [®]
Couleur	Rouge
Doublure	Molleton
Longueur	350 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.37.450.10	5 x 12 (60 paires)

PSP[®] 37-615

Corium Winter



DESCRIPTION


De PSP Corium Winter 37-615 est un gant de travail fabriqué en cuir croûte de bovin de classe supérieure de 1,2 à 1,4 mm d'épaisseur, avec une doublure en mousse isolante épaisse. Manchette de sécurité caoutchoutée de 7 cm. Le gant est résistant au froid et à la chaleur.

L'article PSP 37-615 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN511 (résultat 130).

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin jaune de 1,1 cm
- ▲ Manchette de sécurité caoutchoutée de 7 cm
- ▲ Doublure en mousse
- ▲ Résistant au froid EN511 (130)
- ▲ Résistant à la chaleur
- ▲ Doublure absorbant l'humidité

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux travaux lourds | Entrepôts frigorifiques | Environnement hivernal | Construction | Logistique | Industrie | Bâtiment | Transport | Technique d'installation



Model 'd Hiver



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume: Cuir croûte de bovin Dos: Coton Manchette: Caoutchouc / Coton
Couleur	Jaune
Doublure	Mousse
Longueur	270 Mm
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.37.615.10	5 x 12 (60 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 38-490

Corium Welder 'Deersplit' Premium

DESCRIPTION


Le PSP Corium Deersplit Welder 38-490 est un gant de soudage TIG en cuir fleur de cervidé de qualité AAA d'une épaisseur de 0,6 à 0,8 mm, avec une manchette de sécurité en cuir croûte de 1,4 à 1,6 mm d'épaisseur d'une longueur de 12 cm. Le gant est entièrement piqué en fils de Kevlar[®] et n'est pas doublé. Ce Deersplit Welder 38-490 est exceptionnellement souple. Le gant ne contient pas de chrome VI ni de PCP.

L'article PSP 38-490 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN407 et EN12477 Type B.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Le gant est entièrement en cuir croûte de cervidé de couleur sable
- ▲ Exceptionnellement souple
- ▲ Manchette de sécurité en cuir croûte de 12 cm
- ▲ Longueur totale: 32 cm
- ▲ Ne contient pas de chrome VI ni de PCP

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Travaux de soudage TIG | Industrie en général



Gants de soudage



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume + dos: Cuir croûte de cervidé Manchette: Cuir croûte de bovin
Couleur	Sable / Naturel
Longueur	320 Mm (manchette 120)
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
09 / L	2.03.38.490.09	10 x 12 (120 paires)
10 / XL	2.03.38.490.10	10 x 12 (120 paires)
11 / XXL	2.03.38.490.11	10 x 12 (120 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 39-500

Mechanic Black Pro



DESCRIPTION

Le PSP 39-500 Mechanic Black Pro est un gant de travail, de type « Mechanic », qui est connu pour son excellent ajustement et sa flexibilité. Le gant préformé est fabriqué en cuir synthétique (microfibre) avec un dos en Spandex[®], qui garantit une excellente respirabilité.

La manchette a une fermeture TPR robuste pour plus de confort et de protection. La fermeture compensée dissimulée assure une fermeture complète autour du poignet. Ce gant de travail de qualité élevée est très polyvalent dans divers environnements de travail et de loisirs.

L'article PSP 39-500 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016 / 425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir synthétique (microfibre)
- ▲ Résistance élevée à l'usure et confortable
- ▲ Forme ergonomique + renforts supplémentaires
- ▲ Dos respirant et élastique
- ▲ Absorbe l'humidité
- ▲ Fermeture par bande velcro
- ▲ Fermeture compensée dissimulée
- ▲ Qualité AAA
- ▲ Excellent ajustement

CERTIFICATIONS

CE CAT II
EN 388 3111X
Résistance à l'abrasion = 3
Résistance aux coupures = 1
Résistance aux déchirures = 1
Résistance aux perforations = 1
Cut ISO 13997 = X



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux applications moyennes | Gant de conducteur | Transport | Logistique | Industrie | Construction | Loisirs



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume/dos doigts : Synthétique cuir (microfibre) Dos : Élasthanne Manchette : Polyester élast.+Velcro
Couleur	Noir
Longueur	230 Mm selon la taille
Manchette	Velcro+fermeture compensée dissimulée

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.39.500.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.03.39.500.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.39.500.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.39.500.11	6 x 12 (72 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 39-501

Mechanic Hi-Vis Orange Pro

DESCRIPTION

Le PSP 39-501 Mechanic Hi-Vis Orange Pro est un gant de travail, de type « Mechanic », qui est connu pour son excellent ajustement, visibilité et flexibilité. La couleur orange Hi-Vis améliore votre visibilité, ce qui rend ce gant approprié pour les ouvriers de la route, par exemple.

Le gant préformé est fabriqué en cuir synthétique (microfibre) avec un dos en Spandex[®], qui garantit une excellente respirabilité. La manchette a une fermeture TPR robuste pour plus de confort et de protection.

La fermeture compensée dissimulée assure une fermeture complète autour du poignet. Ce gant de travail de qualité élevée est très polyvalent dans divers environnements de travail et de loisirs.

L'article PSP 39-501 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Visibilité élevée grâce à Hi-Vis Orange
- ▲ Cuir synthétique (microfibre)
- ▲ Résistance élevée à l'usure et confortable
- ▲ Forme ergonomique avec des renforts supplémentaires
- ▲ Dos respirant et élastique
- ▲ Absorbe l'humidité
- ▲ Fermeture à bande Velcro avec fermeture compensée dissimulée
- ▲ Qualité AAA
- ▲ Excellent ajustement

CERTIFICATIONS

CE CAT II
EN 388 3111X
Résistance à l'abrasion = 3
Résistance aux coupures = 1
Résistance aux déchirures = 1
Résistance aux perforations = 1
Cut ISO 13997 = X



APPLICATIONS

Travaux routiers où la visibilité est importante | Applications moyennes | Gant de conducteur | Transport | Logistique | Industrie | Bâtiment | Construction | Loisirs



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume/dos doigts : Synthétique cuir (microfibre) Dos : Élasthanne Manchette : Polyester élast.+Velcro
Couleur	Orange Hi-Vis / Noir
Longueur	230 Mm selon la taille
Manchette	Velcro+fermeture compensée dissimulée

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.39.501.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.03.39.500.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.39.500.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.39.500.11	6 x 12 (72 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 39-510

Mechanic Grip Black Pro



DESCRIPTION

Le PSP 39-510 Mechanic Grip Black Pro est un gant de travail, de type « Mechanic », qui est connu pour son excellent ajustement, adhérence et flexibilité. Le gant préformé est doté de renforts au niveau de la paume, offrant une protection supplémentaire contre l'usure. Les crampons en silicone au niveau du pouce et des doigts offrent une excellente adhérence. Ce gant de travail préformé est fabriqué en cuir synthétique (microfibre) avec un dos en Spandex[®], qui garantit une excellente respirabilité.


La manchette a une fermeture TPR robuste pour plus de confort et de protection. La fermeture compensée dissimulée assure une fermeture complète autour du poignet. Ce gant de travail de qualité élevée est très polyvalent dans divers environnements de travail et de loisirs.

L'article PSP 39-510 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir synthétique (microfibre)
- ▲ Crampons antidérapants en silicone pour une excellente adhérence
- ▲ Renforts de paume en PVC
- ▲ Résistance élevée à l'usure et confortable
- ▲ Forme ergonomique avec des renforts supplémentaires
- ▲ Dos respirant et élastique
- ▲ Absorbe l'humidité
- ▲ Fermeture par bande velcro et compensée dissimulée
- ▲ Qualité AAA et Excellent ajustement

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Convient parfaitement aux applications moyennes | Applications moyennes | Gant de conducteur | Logistique | Industrie | Bâtiment | Construction | Loisirs



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.39.510.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.03.39.510.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.39.510.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.39.510.11	6 x 12 (72 paires)



PSP[®] 39-600

Mechanic Winter Black Pro

DESCRIPTION

Le PSP 39-600 Mechanic Winter Black Pro est un gant de travail de type « Mechanic », qui est pourvu de la doublure 3M Thinsulate[®]. Grâce à son excellent ajustement et sa flexibilité, ce gant de travail convient parfaitement aux activités effectuées dans un environnement froid. Le gant préformé est fabriqué en cuir synthétique (microfibre) avec un dos en Spandex[®], qui garantit une excellente respirabilité.


La manchette a une fermeture TPR robuste pour plus de confort et de protection. La fermeture compensée dissimulée assure une fermeture complète autour du poignet. Ce gant de travail de qualité élevée est très polyvalent dans divers environnements de travail et de loisirs.

L'article PSP 39-600 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir synthétique (microfibre)
- ▲ 3M Thinsulate[®]
- ▲ Résistance élevée à l'usure, confortable + excellent ajustement
- ▲ Forme ergonomique + des renforts supplémentaires
- ▲ Dos respirant et élastique
- ▲ Absorbe l'humidité
- ▲ Fermeture à bande Velcro + fermeture compensée dissimulée
- ▲ Qualité AAA

CERTIFICATIONS



Model 'd Hiver



3M Doublure en Thinsulate[®]

APPLICATIONS

Convient parfaitement aux environnements de travail froids | applications moyennes | Gant de conducteur | Transport | Logistique | Industrie | Bâtiment | Construction | Loisirs



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Paume/dos doigts : Cuir synth. (microfibre) Dos : Élasthanne, Manchette Polyester élast. + Fermeture Velcro TPR
Couleur	Noir
Doublure	3M Thinsulate [®]
Longueur	230 Mm selon la taille
Manchette	Velcro+fermeture compensée dissimulée

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.03.39.600.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.03.39.600.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.03.39.600.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.03.39.600.11	6 x 12 (72 paires)

PSP[®] 40-200

Allround Green Nitrile

DESCRIPTION

Le PSP Allround Green Nitrile 40-200 est un gant fabriqué en nitrile de haute qualité avec une doublure 'flocklining/flocon de coton'. La paume et les bouts de doigts sont pourvus d'un motif en losange pour une meilleure adhérence dans des conditions humides et grasses. Ce gant préformé a un design ergonomique, une épaisseur de 15 mil (0,38 – 0,40mm).


Le gant est réutilisable et il est approuvé pour le contact alimentaire et donc approprié pour travailler avec divers aliments. De plus, ce gant donne une excellente protection contre les huiles et les graisses, les solvants et divers produits chimiques.

L'article PSP Allround Green Nitrile 40-200 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE)2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN374-1 et EN374-5.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en coton floqué
- ▲ Revêtement nitrile
- ▲ Contact alimentaire
- ▲ Résistant aux solvants
- ▲ Bonne adhérence dans environnements humide et huileux
- ▲ Réutilisable
- ▲ Haut confort
- ▲ Utilisation multifonctionnelle: protection contre huiles, graisses, solvants et produits chimiques
- ▲ Disponible en différentes tailles

CERTIFICATIONS



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support en coton floqué, Revêtement nitrile
Doublure	Flocon de coton
Couleur	Vert
Longueur	300 Mm
Manchette	Manchette de sécurité (longue)



APPLICATIONS

Secteur alimentaire + services connexes | Automobile | (Péto)chimie | Assemblage | Agriculture



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.04.40.200.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.04.40.200.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.04.40.200.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.04.40.200.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.04.40.200.11	12 x 12 (144 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl



PSP[®] 40-280

Chemical Nitrile Sandy Chem Pro

DESCRIPTION

Le PSP Chemical Nitrile Sandy Chem 40-280 est un gant résistant aux produits chimiques avec une enduction nitrile et une enduction nitrile brute supplémentaire sur la paume pour une prise ultime.

L'ensemble forme un gant résistant aux produits chimiques très confortable et très souple grâce notamment au support 18G. L'enduction nitrile assure une excellente prise dans les environnements huileux et humides. La longueur est de 30 cm.

L'article PSP Chemical Nitrile Sandy Chem 40-280 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN 388 : 2016 / EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon, jauge 18
- ▲ Enduction nitrile (sandy)
- ▲ Modèle à manchette de sécurité
- ▲ Résistant aux produits chimiques
- ▲ Contact alimentaire
- ▲ Excellente prise
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Bonne prise dans les environnements humides et huileux

APPLICATIONS

Assemblage | Travail général en milieu huileux | Travaillez avec de petits composants pointus | (Péto)Chimie | Secteur alimentaire



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Nylon Enduction (de paume): Nitrile
Couleur	Vert-Bleu / Noir
Longueur	300 Mm
Manchette	Manchette de sécurité (longue)



CERTIFICATIONS



DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.04.40.280.08	5 x 12 (60 paires)
09 / L	2.04.40.280.09	5 x 12 (60 paires)
10 / XL	2.04.40.280.10	5 x 12 (60 paires)
11 / XXL	2.04.40.280.11	5 x 12 (60 paires)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 40-380

Chemical Nitrile Cut Protect Pro



DESCRIPTION

Le PSP Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 est un gant résistant aux produits chimiques et aux coupures avec revêtement en nitrile et avec additif, enduit de nitrile rugueux dans la paume pour une adhérence ultime.

L'ensemble est un gant très confortable et très flexible résistant aux produits chimiques, en partie grâce à la doublure 18G. Le revêtement en nitrile offre une excellente adhérence dans les environnements huileux et humides.

Le PSP Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5 et EN 407.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en HPPE, jauge 18
- ▲ Enduction nitrile (sandy)
- ▲ Modèle à manchette de sécurité
- ▲ Longueur 35 cm
- ▲ Résistant aux produits chimiques
- ▲ Contact alimentaire
- ▲ Chaleur de contact 1 selon EN 407
- ▲ Résistance à la coupure selon ISO 13997 : D
- ▲ Bonne prise dans les environnements humides et huileux
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction

APPLICATIONS

Travaillez avec de petits composants pointus | Travail général en milieu huileux | (Péto)Chimie | Assemblage | Fabrication métallique | Secteur alimentaire



CERTIFICATIONS



INFORMATION PRODUIT

Matériau	Support: HPPE + glass fiber / spandex / nylon Enduction: Nitrile (Enduit 3 fois) Enduction de paume: Nitrile
Couleur	Vert
Longueur	350 mm
Manchette	Manchette de sécurité (longue)

PSP[®] 40-400

Chemical PVC Blue

DESCRIPTION

Le PSP Chemical PVC Blue 40-400 est un gant en PVC résistant aux produits chimiques.

En raison de la formule spéciale du PVC, il offre une triple protection contre l'huile par rapport au PVC ordinaire des gants.

Ce gant est «Triple Dipped» pour une excellente résistance aux huiles, lessives et acides. La finition rugueuse (Sandy) offre une bonne adhérence dans toutes les conditions.

Ce gant est également extrêmement flexible à basse température. La doublure en coton 13 jauge à l'intérieur procure une sensation agréable et fraîche et est traitée antibactérienne et donc sans odeur.

L'article PSP Chemical PVC Blue 40-400 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5.

CARACTÉRISTIQUES


- ▲ PVC avec formulation spéciale; très bonne protection contre l'huile
- ▲ «Triple Dipped» (Triple trempé)
- ▲ PVC extrêmement flexible
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements humides et huileux
- ▲ Grand confort
- ▲ Traitement antibactérien à l'intérieur
- ▲ Protège contre les huiles, graisses, alcalis, acides, solvants et produits chimiques.

APPLICATIONS

(Péto)Chimie | Pharmacie | Automobile | Pétrole / offshore | Industrie de la pêche | Secteur alimentaire | industrie | Construction



CERTIFICATIONS



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	Support: Coton, 13 gauge Enduction: PVC (Enduit 3x) avec «sandy finish» sur paume + dos
Couleur	Bleu
Longueur	300
Manchette	Manchette de sécurité

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.04.40.400.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.04.40.400.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.04.40.400.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.04.40.400.11	6 x 12 (72 paires)

PSP[®] 50-190

Allround Single Use Medical Latex

DESCRIPTION

Le PSP 50-190 Single Use Medical Latex est un gant conçu pour un usage unique. Ce gant moulé s'adapte bien à la peau et a une épaisseur de 0,11 mm dextérité très élevée.

Le gant en latex est sans poudre pour un bon confort et protège contre les risques biologiques. Ce gant est idéal pour une utilisation dans les environnements médicaux et l'industrie alimentaire. Cet article contient également l'étiquette alimentaire et est conforme à la norme EN 455 pour les gants d'examen médical avec AQL de 1,5.

L'article PSP 50-190 est produit selon MDD 93/42 / CEE et ISO13485. Les gants sont testés et certifiés conformément aux normes EN455, EN ISO 10993 et EN1186.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Usage unique
- ▲ Latex 0,11 mm
- ▲ 6.5 Gramme
- ▲ Force at break >6 N
- ▲ Étiquette d'aliment EN1186
- ▲ Certificat médical EN 455
- ▲ AQL 1.5
- ▲ Sans poudre
- ▲ Confort de port élevé
- ▲ Utilisation multifonctionnelle
- ▲ Emballé dans une boîte distributrice

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Secteur alimentaire et services connexes | Industrie de la coiffure (coloration des cheveux) | Secteur médical | Laboratoires | Assemblage | Automobile



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	100% Latex
Couleur	Crème blanc
Longueur	240 Mm selon la taille
Manchette	Bord roulé

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.05.50.190.07	10 x 100 (1.000 st.)
08 / M	2.05.50.190.08	10 x 100 (1.000 st.)
09 / L	2.05.50.190.09	10 x 100 (1.000 st.)
10 / XL	2.05.50.190.10	10 x 100 (1.000 st.)

▲ Informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 50-225 / PSP 50-230

Allround Single Use Nitrile/Heavy Duty

DESCRIPTION

Le PSP 50-225 Allround Single Use Nitrile est un gant conçu pour un usage unique. Ce gant moulé s'adapte bien à la peau et a une épaisseur de 0,06 mm (2,5 Mil) en une bonne dextérité. Le gant en nitrile est sans latex et sans poudre pour un bon confort sans allergies.

Ce gant protège contre les risques chimiques et biologiques, comme les huiles et graisses, les solvants et produits chimiques. Cet article contient également l'étiquette alimentaire et est conforme à la norme EN 455 pour les gants d'examen médical avec AQL de 1,5.

Le Nitrile à usage unique PSP 50-230 Allround est la variante "heavy duty" de la gamme Pro avec une épaisseur de 0,13 (5,5 mil).

Les deux articles ont été testés et certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN374-1 / EN374-5 / EN 455.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Usage unique
- ▲ PSP 50-225: Nitrile, 0,06 mm - 2,5 Mil.
- ▲ PSP 50-230: Nitrile, 0,13 mm - 5,5 Mil. **Heavy duty**
- ▲ Étiquette d'aliment
- ▲ Certificat médical EN 455
- ▲ AQL 1.5
- ▲ Sans latex et sans poudre
- ▲ Confort de port élevé
- ▲ Utilisation multifonctionnelle: protège contre les huiles liquides, les graisses, les solvants et divers produits chimiques.
- ▲ Emballé dans une boîte distributrice

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

Secteur alimentaire et services connexes | Industrie de la coiffure (coloration des cheveux) | Secteur médical | Laboratoires | (Pétro) chimie | Assemblage | Automobile | Nettoyage



INFORMATIONS DE PRODUIT

Matériau	100% Nitrile
Couleur	Bleu
Longueur	240 Mm selon la taille
Manchette	Bord roulé

DÉTAILS DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.05.50.225/230.07	10x100 (1.000 pcs.)
08 / M	2.05.50.225/230.08	10x100 (1.000 pcs.)
09 / L	2.05.50.225/230.09	10x100 (1.000 pcs.)
10 / XL	2.05.50.225/230.10	10x100 (1.000 pcs.)
11 / XXL	2.05.50.230.11	10x100 (1.000 pcs.)

▲ Plus d'informations, demandes d'échantillons et commandes : T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl

Notes